XJU—5.5悬臂梁非金属材料冲击试验机，表盘式摆锤冲击试验机

产品名称	XJU—5.5悬臂梁非金属材料冲击试验机，表盘式摆锤冲击试验机
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:上海皆准 型号:XJU—5.5 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

产品详情

功能、适用范围：

本机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石，电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。该产品测量范围宽，双层刻度盘清晰明了，操作方便，测量结果准确可靠。

执行标准：

符合iso180、gb/t1843、gb/t2611、jb/t8761标准的要求。

技术参数：

1）冲击速度：3.5m/s

2）摆锤能量：1.0j、2.75j、5.5j

3）摆锤扬角：1500

4）打击中心距：335mm

6）刻度盘分度： 0—1.0j　最小分度 0.01j（外圈）

0—2.75j　最小分度 0.025j（内圈）

0—5.5j　最小分度 0.05j（内圈）

7）冲击刀刃至钳口上面距离：22mm±0.2mm

8）刀刃圆角半径：r=0.8mm±0.2mm

9）能量损失： 1.0j <0.02j；2.75j <0.03j；5.5j <0.03j

10）使用温度：15—35℃

11）试样类型：（优选 i 型）

试样型号	长l（mm）	宽b（mm）	厚h（mm）
1	80±2	10.0±0.2	4
2	63.5±2	12.7±0.2	12.7±0.2
3	63.5±2	12.7±0.2	6.4±0.2
4	63.5±2	12.7±0.2	3.2±0.2

12）仪器尺寸：长830mm×宽300mm×高890mm

13）所需空间：前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m

14）电 源：100va 220vac 50hz

配置: 1）主机 一台

2）冲击摆 两把

3）砝码 一对（2.75j摆锤配用）

4）固定钳口两个（包括钳口座上一个）

5）对中样板 一块

6）内六角搬手3mm、4mm、6mm各一个

7）地脚螺钉座 四个

8）电源线 一根

本产品的品牌是上海皆准，型号是xju—5.5，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是1.0j、2.75j、5.5j（j），冲击速度是3.5（m/s），外形尺寸是详见说明（mm），重量是详见说明（kg），适用范围是详见说明，加工定制是是