

# 转向管高压气体测试台-汽车软管气密性试验机

产品名称	转向管高压气体测试台-汽车软管气密性试验机
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:思明特 型号:SUP-QMF
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

## 产品详情

### 一、应用范围：

济南思明特转向管高压气体测试台主要用于汽车软管类（转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、涡轮增压系统软管、工程液压软管）；航空软管和管汇；防喷器；阀门；采气井口装置；其他硬管或接头以及阀体，缸筒等设备的气密性试验。

### 二、控制系统：

转向管高压气体测试台是由电脑控制试验过程，可实时显示试验压力时间曲线，试验结果可自动保存，也可打印输出，断电能自动保存；输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定；自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准。

### 三、转向管高压气体测试台特点

- 1、配备思明特气体驱动气体自动增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、

便于维护。

4、电脑控制试验过程，可实时显示试验压力时间曲线，试验结果可自动保存，也可打印输出，断电能自动保存数据。

#### 四、技术参数

- 1、驱动气压范围：0.1-0.69 mpa；且输出压力和驱动气压成正比。
- 2、最大耗气量：1.6nm<sup>3</sup>/min
- 3、压力测试范围：0—280mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。
- 4、工作介质：水/液压油/乳化液。
- 5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。

#### 五、型号选择

产品名称	转向管高压气体测试台	
产品型号	sup_rgxt	
基本原理	根据管材的不同压力，高压泵产生高压液体，经过压力控制系统，由高压软管输送给试样中，进行管材的长时间静液压试验和爆破。	
性能参数	试验压力	0~300mpa（压力可选）
	控压精度	试验压力值上限的+2%，下限的-1%
	压力值分辨率	0.1mpa
	压力传感器	试验压力采样频率0.5秒
	试验介质	水或液压油
	压力控制方式	气压驱动或液压驱动
	操作方式	手动控制，电脑控制
	试样数量	1路控制试验压力和试验时间（路数可选）
	控温精度	平均差±1，最大偏差±2
试样安装方式	手动或自动夹紧	
结构组成	动力系统，循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制，电脑控制	
适用范围	软管及软管组合件，阀门，容器等	

#### 六、典型应用

管件，软管，阀门，压力容器，汽缸等提供静态和爆破测试航空航天附件维修后的静态、动态测试安全阀门校定阀门及井口装置水压试验气压调节器的检测汽车制动系统测试可增压氧气，氮气，氢气，空气，甲烷等各种气体

????

????

1、本件机器已标的是临时价格仅供参考，具体价格根据试验的压力、测试流量及口径尺寸、而定，具体价格您可以咨询我们，以实时报价为准，因此报价只做参考之用；2、图上所展示的试验系统及加压泵是我厂标准的产品类型；3、我们可以根据您提供的技术要求提供相应的试验系统、试验设备集成设计方案；4、增压泵及测试装置产品包装按木箱办理。

????

质保期：设备质保期一年。维护期：终身提供维护服务，质保期后提供有偿服务。备注：易损件、易耗品、备品、备件、零配件、玻璃器皿、工具、辅具均不在质保范围内，人为损坏造成的也不在质保范围内。

????

济南思明特科技有限公司成立于2008年，是一家专业设计、开发、制造和销售为一体的企业。占地面积3000平米。公司与美国fitok、美国ssi等国外著名的阀门、传感器公司强强技术合作，引进具有国际水平的设计、开发和企业管理模式，产品具有国际竞争力，其中液体可实现压力450mpa，气体可实现140mpa的超高压。思明特目前可提供从几kpa到几百兆帕压力的增压及实验系统。从成立以来一直专注于压力增压及检测行业，可提供整套系统解决方案。公司主营产品：增压泵：气体增压泵、气液增压泵、液驱增压泵、空气增压泵。试验系统：气密性检测装置、爆破测试装置、静压试验试验仪、脉冲试验台、密封测试检测系统、水压试验机、疲劳实验装置。产品广泛应用于建筑、消防、给排水、汽车、石油、化工、冶金、电力、海洋、食品、造纸、环保、燃气、医药、水利等行业。公司拥有各类车、铣、刨、钻等精良的加工设备和先进完善的检测设备，技术力量强、精湛的生产工艺、完善的售后服务，结合多年的经验和科学规范管理，产品全面采用cad计算机辅助设计，使公司的每件成品质量都得到有效保障。公司在“一切为了您”的方针指导下，不断开拓进取、创新发展、在长期的实践中形成了一套完整的质量管理体系，并配备了一支技术过硬的安装调试售后服务队伍，为您提供优质的产品售后服务。我们始终坚持“质量第一、信誉至上”的服务宗旨，期待着新老客户朋友来公司考察指导，我们将竭诚为您服务!

????

联系人：陈祥锋 先生电 话：086 0531  
67809989 移动电话：13969191541qq：1034669056旺旺：jnsimingte 传真：86 0531  
88885633 官网：www.simingte.com地 址：济南市历城区开源路兴泉工业园d区2、3号

本产品的加工定制是是，品牌是思明特，型号是SUP-QMF，外形尺寸是1200-1400（mm），重量是150（Kg），产品用途是用于胶管，钢管，铝管，转向管，塑料管，刹车管等管件的气密性实验，试验压力是0-300MPa，控压精度是1%，试验介质是空气/氮气