

印刷PCB线路板电路板单双面多层刚性线路板生产打样 包邮

产品名称	印刷PCB线路板电路板单双面多层刚性线路板生产打样 包邮
公司名称	深圳市龙翔智汇科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:龙翔 型号:LX-1
公司地址	Room 318,Zhihuichuangxin center,Qianjin second road, xixiang street,Baoan district,Shenzhen,518000
联系电话	86-075523572028/27319980 18088886258

产品详情

深圳市龙翔智汇科技有限公司是一家集：产品开发设计、pcb、pcba、smt、组装可实现一站式的高效加工(smt加工、插件、后焊、组装，pcba打样调试，批量加工)加工周期短，质量保证、交货及时。

我们的优势：

- 1、 与各种电子物料商建立了合作关系，可采购到同行内拿货的渠道最优惠的价格
- 2、 质量标准：符合ipc-a-610g；
- 3、 品质标准：pcba成品百分百功能检测，为客户省去大量的时间
- 4、 产品认证：rohs标准，可提供sgs报告，有ul认证
- 5.增值服务：可直接出口，开增值发票
- 6：pcb加工：单层/双层/多层的fr4材质电路板,1-2层铝基板(最长可做120cm),无卤素pcb板,高频板,阻抗板,埋盲孔激光板,纸基板(94hb/94v0)半玻纤板:22f/cem-1

项目	参数（包括内为公制）双面板及多层板
最大拼板尺寸	32 " *20 " (800mm*508mm)
内层最小线宽/线距	4mil/4mil(100um/100um)
最小内层焊盘	5mil(0.13mm)

最薄内层厚度限	4mil(0.1mm)
内层铜箔厚度	1/2oz(17um)
外层铜箔厚度	1/2oz(17um)
完成板厚度	0.20-4.0mm
板厚 < 10mm	± 12%
1.0mm 板厚 < 2.0mm	± 8% ± 10%
板厚 2.0mm	± 10%
内层表面处理工艺	brown oxide 棕氧化
层板	2~18
多层板层间对准度	± 3mil(+ 76um)
最小钻孔孔径	0.15mm
最小完成孔径	0.10mm
孔位精度	± 2mil(± 50um)
槽孔公差	± 3mil(± 75um)
镀通孔孔径公差	± 2mil(± 50um)
非镀通孔孔径公差	± 1mil(± 25um)
孔电镀最大纵横比	10 1
孔壁铜厚度	0.4-2mil(10-50um)
外层圆形对位精度	± 3mil(0.075um)
外层最小线宽/线距	3mil/3mil(75um/25um)
触刻公差	± 1mil(± 25um)

一:报价资料

1) pcb gerber文件或pcb文件

2)你需要多少数量呢? 3)pcb板的厚度是1.0mm或其它?4)铜厚35um18um的? 5)表面处理无铅喷锡,沉金, osp
?6)阻焊颜色为绿色或黑色或其他? 7)如果您还需要pcba贴片及代工代料,请提供bom清单?

8) pcb设计: 请给我们发送您的示意图, 如果你有。

9) pcb抄板: 请给我们一个样板。

二:服务项目:

1. pcb抄板, 原理图, 及bom设计服务2. pcba=pcb制造+组件采购+smt组装的一站式服务

3. pcb及fpc及pcba制作和克隆

4. pcb快速加工服务, 12~72小时pcb快速原型

5.pcba测试服务

三：关于报价

由于pcb&pcba是来样，来图定制加工产品，所有网站上给不到准确报价，如您有兴趣,可通过以下方式联系我们,我们一直都在用心服务，并尽力另您满意!我们不拒小量，同时遵守量大从优的原则！

三：关于交期

- 1) 普通装：真空包装，纸箱和泡沫垫。
- 2) 特殊包装：防静电袋，木架，捆绑带

特别说明：如果客户没有特殊要求，我们将使用正常的包装。

五：关于运输

深圳市特急件可送货上门，普通件快递，外地物流或发班车。

六：关于收货

尊敬的客户，这是我们最后的一个环节，为保您我的权益，请您在收货时，清点数量，检查货物，如有碰损请拒收，与我们对应业务联系，我们将在最短时间内给您解决。

本产品的加工定制是是，品牌是龙翔，型号是LX-1，机械刚性是刚性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(E P)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，PCB电路板生产是加急PCB，PCB加工是PCB刚性板，PCB双面板打样是PCB线路板生产