

桥式圆弧平移闸一卡通平移闸通道管理系统 刷卡平移闸 速通门

产品名称	桥式圆弧平移闸 一卡通平移闸通道管理系统 刷卡平移闸 速通门
公司名称	深圳市欣迈宏科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:平移闸 样式:桥式
公司地址	深圳市龙岗区坂田第一工业区55栋
联系电话	86-075589960516 13717131818

产品详情

1、概述：

智能平移闸(全高翼闸)是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的led计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。智能摆闸能方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道

2、功能及特点2.1标准产品功能特点：1)具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3)机械结构防夹、防碰伤功能，在门体复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2kg)；4)防冲功能，在没有接收到开闸信号时，门体自动锁死；5)门体同步可调（针对双闸情况）；6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；7)可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；8)可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；9)可单向或双向控制人员进出；10)可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；11)延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；12)断电门体自动敞开、上电自动闭合，符合消防要求。13)声（光）报警功能，含非法闯入报警、(反向闯入关闸)；等；14)计数功能（可选配）；15)防夹功能(4对红外)；16)精准的逻辑判断、红外复位功能(4或6对红外、可选配)；17)语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。

3、主要结构和配置（单通道） 机箱2个 门体2个 控制板2套 方向指示板4个 开关电源2个 电机2个 逻辑判断板1块 红外8/10对 语音模块1套（可选配） 记数

板 2块 (可选配) 机芯及传动部分 2套 4、标准技术参数 机箱材料：国产标准(304号)不锈钢
机箱尺寸：1400长*300宽*1000高 (mm) (标准) 通道宽度：550mm 重量 (单机芯)：80kg
进、出方向：单向或双向 工作电压：ac220 ± 10% v/50 ± 10% hz 驱动电机：直
流有刷电机 (24v) 输入接口：干接点信号或12v电平信号或脉宽 100ms的12v脉冲信号，驱动电
流 10ma 通信接口：rs485标准 距离 1200米 led指示灯：2个 读卡窗：2个 通行速
度：40人/分钟 (常开)，25-30人/分钟 (常闭) 闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状
态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外 (阴棚) 温度
：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露

本产品的加工定制是是，出入口机类型是平移闸，样式是桥式，感应类型是刷卡感应，出入方向是双向，适用场所是地铁，性能是可锁定、可反推，材质是不锈钢，外形尺寸 (长*宽) 是1400*300*1000，品牌是欣迈宏，型号是XMH-904，规格是1400*300*1000