

全刻度指示调节器 东瑞仪表

产品名称	全刻度指示调节器 东瑞仪表
公司名称	重庆东瑞仪表有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东瑞仪表 型号:DTZ-2100
公司地址	重庆市北碚区牌坊湾1号2-1-3号
联系电话	68215331 13708327803

产品详情

一、概述 dtz-2100d/2100g全刻度指示调节器是ddz-iii系列仪表中调节单元的基型品种，它接受变送器经信号分配器送来的信号征收给定信号进行比较，对其差值进行比例、积分、微分运算，以电流输出控制执行机构。可对温度、压力、流量、液位压等工艺参数进行自动调节。

二、特征 有边框的盘装结构，可密集安装，也可分散安装。
测量信号和给定信号由纵形双针动圈式（或双光柱）表头显示，显示醒目、直观。
自动/手动切换采用无触点电子开头，操作方便、可靠。

三、主要技术指标 输入信号：1-5vdc 给定方式：
内给定1-5dvc 外给定4-20mdvc (250 ±0.1%) 输出信号：
4-20madc 闭环跟踪误差：<±0.5% 负载电阻：205 -750 功 能：
自动/手动，非平衡无扰动切换 调节动作 调节动作：pd；pi；pid 比例带：(p
) 2%-500% 积分时间：(ti) 0.01分-2.5分和0.1分-25分两档（开关切换） 微分时间：(t
d) 关、0.04分-10分（开关切换） 微分增益：kd=10

工作环境：环境温度：0-50 ；相对湿度： 85% (rh) 电源电压：24vac ± 10%
功 耗：3w 重 量：3kg

四、型号规格

型号	指示形式	指示范围
dtz-2100d	双针动圈式指示表	0-100%
dtz-2100g	双光柱指示表	0-100%

五、结构形式 安装方式：盘面 外形尺寸：80 × 160 × 460 (mm) (宽 × 高 × 深)
开孔尺寸：76+1 × 152+1 (mm)

本产品的加工定制是是，品牌是东瑞仪表，型号是DTZ-2100，测量精度是0.2，外形尺寸是80*160*460（mm），产品型号是DDZ-IIIDTZ-2100