

标准型恒温恒湿试验机 高低温湿热交变试验箱

产品名称	标准型恒温恒湿试验机 高低温湿热交变试验箱
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	33500.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:HAOTIAN/皓天 型号:SMC-80PF
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

产品详情

标准型恒温恒湿试验机 高低温湿热交变试验箱

箱体结构特点

(constanttemperature and humidity test chamber)箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板或304b氩弧焊制作而成，箱体外壳采用a3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。（temi880）大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4~20ma标准信号。箱体左侧配直径50mm的测试孔。

标准型恒温恒湿试验机 高低温湿热交变试验箱

符合标准

: gb/t5170.5-2008、gb/t10586-2006、gb/t2423.3-2006

产品用途皓天恒温恒湿箱试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。

东莞皓天最小恒温恒湿试验箱最小尺寸为22l，价位大概在3w左右，标准的最小36l，有需要的可拨打：0769-81085066/13600248795。工作室尺寸宽*高*深：400*500*400，以mm为单位。这个尺寸符合皓天标准型恒温恒湿试验箱的尺寸，型号归定为smc-80pf，温度范围标准型的也有5个选择。

规格与技术参数

型号 smc-80pf

工作室尺寸(w*h*d)mm 400*500*400

外形尺寸(w*h*d)mm 660*1485*930

功率: 4.0(kw)温度范围: -40 ~ 150 湿度范围: 30 ~ 98%r.h波动/均匀度:

± 0.5 / ± 2 湿度偏差: +2、-3%r.h升温速率: 1.0 ~ 3.0 /min 降温速率: 0.7 ~ 1.0 /min控制器:

进口微电脑温湿度集成控制器 (temi880) 精度范围: 设定精度: 温度 ± 0.1 、湿度 $\pm 1\%$ r.h, 指示精度

: 温度 ± 0.1 、湿度 $\pm 1\%$ r.h传感器: 铂金电阻.pt100 /mv加热系统:全独立系统, 镍铬合金电加热

式加热器加湿系统:外置隔离式, 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接

触除湿方式供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗制冷系统:法国原装“泰康”全封闭

风冷式压缩机制冷方式循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮外箱材质:优质碳素钢板.磷化静

电喷塑处理/sus304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质: sus304不锈钢优质镜面光板保温材质:聚氨酯硬质发

泡/超细玻璃纤维绵门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2

个、测试引线孔 (25、50、100mm) 1个安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过

载、过电流保护/控制器停电记忆电源电压:ac220v $\pm 10\%$ 50 ± 0.5 hz

使用环境温度: 5 ~ +30 85%r.h注: 1、“sm”为恒温恒湿试验箱型号。

2、以上数据均在环境温度 (rt) 25 工作室无负载条件下测得

本产品的加工定制是否, 品牌是HAOTIAN/皓天, 型号是SMC-80PF, 材质是内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板, 温度范围是-40 ~ 150 (), 湿度范围是30 ~ 98%R.H (RH), 工作室尺寸是400*500*400 (mm), 电源是AC220V $\pm 10\%$, 适用范围是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备, 用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、, 按标准是按标准