

BI-250生化培养箱 生物培养箱厂商 价格可优惠

产品名称	BI-250生化培养箱 生物培养箱厂商 价格可优惠
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	8900.00/个
规格参数	类型:生化培养箱 品牌:TATUNG 型号:BI-250
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

生化培养箱

bi-250

别称：生物培养箱(容积250l)

产品应用：本产品主要应用于水体分析和bod测定，是细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。被广泛用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研单位，也用于各大院校、生产企业等等。

产品特点：

- 1.设备外壳采用优质钢板，表面静电喷塑，内胆采用不锈钢，无死角设计，隔板间距可调。
- 2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示，pid自整功能，控温精确、安全可靠。
- 3.采用管流循环风机，配上独特设计的风道结构，提供了良好的空气循环系统，有效保证了箱内温度的均匀性，风机转速采用自动控制，防止实验中转速度过快导致样品过快挥发。
- 4.采用国际品牌压缩机，设备具有制冷和加热双向调温系统。
- 5.为提倡世界环境环保健康，使用134a，406a高效节能无氟制冷剂。

型号及参数:

产品名称	生化培养箱		
产品型号	bi-070	bi-150	bi-250
容积	70l	150l	250l
控温范围		4 ~ 60	
温度分辨率		0.1	
恒温波动度		高温 ± 0.5 低温 ± 1	
温度均匀度		± 2.0	
工作环境温度		5 ~ 35	
隔板数量	2pcs		3pcs
定时范围		1 ~ 9999min	
电源		ac220v/50hz	
额定功率	400w	500w	680w
内胆尺寸mm	400x350x510	500x370x800	550x445x1100
外形尺寸mm	530x640x1055	645x590x1350	695x665x1650

选项: (选配)

lt-低温控温范围 - 10 ~ 60

lp-led液晶智能多段程序控制器

sc-独立限温控制器

th-预留 $\varnothing 25$ 50mm测试孔

pr-无纸记录仪

tp-打印机(热敏感,面板式)

rc-与计算机远程通讯功能(r485接口,必需带lp选项)

mi-霉菌专用培养箱 (配有紫外线灯)

hc-承重型隔板 (承重50kg,标准承重15kg)

bod插座

注: 需要无氧环保型 + 进口压缩机的用户请与本公司销售员说明。

本产品的类型是生化培养箱, 品牌是TATUNG, 型号是BI-250, 有效容积是250L (L), 温度范围是4 ~ 60 (), 温度波动度是 ± 1 (), 温度均匀度是0.1 (%), 电源电压是AC220V/50HZ (V), 功率是680W (W), 尺寸是695X665X1650 (mm), 净重是195 (KG), 工作室尺寸是550X445X1100 (mm), 加工定制是是, 实验室仪器是生化培养箱