

## 304不锈钢丝扣底阀H12W水泵吸水底阀DN25

产品名称	304不锈钢丝扣底阀H12W水泵吸水底阀DN25
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏高 型号:H12W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

### 产品详情

底阀是一种节约能源的阀门,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。其他名称：内螺纹升降式底阀、井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头；升降式底阀 - 法兰井底阀；旋启式底阀 - 法兰旋启式井底阀。

底阀应用范围：

底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。

底阀结构特点：

- 1.底阀结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。
- 2.可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。
- 3.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。
- 4.底阀可配手动，也可配备气动每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。

底阀性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）mpa	密封（水）mpa		
h42x-2.5	0.25	0.4	0.25	50	水

底阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	灰铸铁
密封圈	橡胶
垫片	石棉板

底阀外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径d h (mm)	尺寸 (mm)									重量 (kg)
		d	d1	d2	b-f	z- d	d0	h0	h		
h42x-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	142	4	
	65	160	130	110	16-3	4-14	168	25	180	6.5	

80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	197	8.5
100	205	170	145	18-3	4-18	247	40	230	143.5
125	235	2500	175	20-3	8-18	272	43	270	18
150	260	225	200	20-3	8-18	315	38	297	24
200	315	280	255	22-3	8-18	405	65	382	38
250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	460	64
300	435	395	262	24-4	12-23	510	90	530	98

**【底阀选用】：**

- 1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装底阀或止回阀；
- 2、止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；
- 3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用底阀或立式升降止回阀；

本产品的品牌是苏高，型号是h12w-16p，材质是不锈钢，适用范围是管道末端装置，产品别名是水泵吸水底阀，连接形式是丝扣，公称通径是dn25-dn100（mm），适用介质是水，主体材料是不锈钢，用途是止回，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，形态是柱塞式，规格是dn25,dn32,dn40,dn50,dn65,dn80,dn100