

热电阻WZP-280装配式铂热电阻批发商

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 热电阻WZP-280装配式铂热电阻批发商 |
| 公司名称 | 江苏环亚电热仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:环亚 类型:普通型热电阻 |
| 公司地址 | 江苏省兴化市张郭镇工业园区 |
| 联系电话 | 86-052383759999-8021 13901424358 |

产品详情

在线订购

1、应用

专业针对电站设计，可以满足30万，60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200 ° c~800 ° c范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

2、工作原理

热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。

3、主要技术参数

产品执行标准: iec584 产品介绍 iec751
iec1515 jb/t18622-1997 jb/t8623-1997 g
b/t16839-1997

4、测量范围及允差

| 型号 | 分度号 | 允差等级 |
|----|-----|------|
| | | i |
| | | ii |

| | | 允差值 | 测温范围 °c | 允差值 | 测温范围 °c |
|-----|---|-------------|----------|--------------|----------|
| wrn | k | ± 1.5 ° c | -40~+375 | ± 2.5 ° c | -40~+383 |
| | | ± 0.004ltl | 375~1000 | ± 0.0075 ltl | 333~1200 |
| wrm | n | ± 1.5 ° c | -40~+375 | ± 2.5 ° c | -40~+383 |
| | | ± 0.004 ltl | 375~1000 | ± 0.0075 ltl | 333~1200 |
| wre | e | ± 1.5 ° c | -40~+375 | ± 1.5 ° c | -40~+383 |
| | | ± 0.004 ltl | 375~800 | ± 0.004 ltl | 333~900 |
| wrf | j | ± 1.5 ° c | -40~+375 | ± 1.5 ° c | -40~+383 |
| | | ± 0.004 ltl | 375~750 | ± 0.004 ltl | 333~750 |
| wrc | t | ± 1.5 ° c | -40~+125 | ± 1 ° c | -40~+133 |
| | | ± 0.004 ltl | 125~350 | ± 0.0075 ltl | 133~350 |

5、常温绝缘电阻

热电阻在环境温度为 15—35 ° c，相对湿度不大于 80%，试验电压为 10—100v（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻 > 100m。

热电偶在环境温度为 20 ± 15 ° c，相对湿度不大于 80%，试验电压为 500 ± 50v（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻 > 1000 .m

江苏环亚电热仪表有限公司

联系人：唐媛媛

手机：13901423713

电话：0523-83759999-8000

传真：0523-83752888

qq：2355865233

地址：江苏省泰州市戴南张郭工业园区

本产品的加工定制是是，品牌是环亚，类型是普通型热电阻，型号是WZP-280，分度号是pt100，测量范围是-20-450（ ），允差等级是B，热响应时间是 10（s），装箱数是10，规格是16*850