

矿用通讯分线箱JHH10,JHH10对防爆分线箱

产品名称	矿用通讯分线箱JHH10,JHH10对防爆分线箱
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	110.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:华亿普 型号:JHH-10
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

jhh-10（四通、六通），jhh-20，jhh-30，jhh-50，jhh-100对矿用通讯分线箱，矿用电缆分线箱，矿用电话分线盒，防爆电话分线盒，电话分线箱，电话接线盒，矿用隔爆型电缆接线箱

jhh-50对矿用本安型接线盒，；矿用本安型通讯电缆接线盒，矿用接线箱

一、概述

bhd-型矿用隔爆型电缆通讯分线箱属于本质安全型固定式电缆多通分线箱，是根据q/hx003-2007标准行产的。是本质安全型电路的电缆电线的接线和分线装置，主要用于含有甲烷和煤尘及 b类以下爆炸性混合物的环境中。它具有防尘、防潮、结构紧凑、接线牢靠、电线电缆不易拨脱等优点。

本接线盒电缆进出口管理，覆盖率宽等特点，产品有五排接线端子。接线盒有13不同大小的进出线喇叭口，适合于huyv型系列矿用通讯电缆以及puyv系列矿用信号电缆的分接线之用，只能用在有防爆合格证号的本质安全通讯系统中用于本质安全电路电缆的延长或缩短或分线。

二、技术参数

1、主要技术指标：

（1）额定电压60v

（2）额定电流3a

2、连接电线根数50对。

3、环境条件：

- (1) 环境温度-10 ~+40 ；
- (2) 相对湿度： 95% (+25 时) ；
- (3) 适用于无激烈振动、冲击、有溅水、煤尘与瓦斯爆炸的危险场所。

三、结构特性：

- 1、盒体系高强度灰口铸造铁制造而成。
- 2、所有进线装置均密封良好，接线牢靠、电线电缆不易拨脱。
- 3、jhh-13型有5排接线端子，接线端子排通用性能良好，盒体内外均设接地螺钉。
- 4、接线盒可落地放置，也可挂放，固定在巷道内，使用时，用配套的专用工具拧开螺钉，即可取下罩盖，在连接轴周围装有接线装置，电缆可通过喇叭口引入，接线端子采用接线排，整个结构设计合理，强度高，密封性能好，装、接方便，适用于井下恶劣环境中工作。

四、使用说明

- 1、根据使用电缆的对数，直径选择相应的接线盒。
- 2、接线盒可落地放置，也可挂放，固定在巷道内。
- 3、安装时先拧开压紧螺母，即可取下罩壳。
- 4、接线时先拧开引入装置的压紧螺母或压紧夹板，取下垫圈、密封圈，并套在相应电缆外径的适当位置，将电缆穿入引线装置内。
- 5、剥开电缆，并根据连接位置把电缆接入芯线分扎成小把。
- 6、根据要求连接关系，将电缆分别接入接线端子。
- 7、连接完毕后，拧紧压紧螺母和压紧夹板。
- 8、盖上罩壳，注意垫好密封圈旋紧螺母。

警告：应在断电的情况下进行联接器的接线操作。

接线完成后应注意盖与座以及喇叭口的密封。

本产品的加工定制是是，品牌是华亿普，型号是JHH-10，额定电流是3A，额定电压是60V，产品认证是MA，低压电器名称是矿用隔爆型低压电缆接线盒