

2015全力推荐四川山区山林环保、防落石边坡柔性防护网

产品名称	2015全力推荐四川山区山林环保、防落石边坡柔性防护网
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	类型:主动、被动型防护网 材质:钢丝绳 特点:适合任何坡面地形,特别是破碎山林,防护能力强,工程安装快捷易用,系统寿命可达30年-50年
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

2015—2020全力推荐荣利昌 18583656888 四川山区山林环保、防落石边坡柔性防护网 防护网
边坡防护网 成都防护网厂家

我介绍的产品,大家其实很常见,可能我们没有注意到它,希望我的介绍可以帮助需要的朋友,同时也希望合作伙伴的加入!材质:钢丝绳网、支撑绳和减压环。构造:由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。

产品特性:系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。边坡柔性防护网安装步骤:(1) 边坡柔性防护网安装步骤按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。现场放线长度应比设计系统长度增加约3~8%,对地形起伏较大,系统布置难沿同一等高线呈直线布置时取

上限(8%);对地形较平整规则,系统布置能基本上在同一等高线沿直线布置时取下(3%);在此基础上,柱间距可有设计间距20%的缩短或加宽调整范围。(2) 基坑开挖(对覆盖层不厚的地方,当开

挖至基岩而尚未达到设计深度时,则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔,待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基础砼)。(3) 预埋锚杆并灌注基础砼(对岩石基础,2、3工序应为钻凿锚杆孔和锚杆安装,对砼基础,亦可在灌注基础砼后钻孔安装锚杆)。(4) 基座安装:将基座套入地脚螺栓并用螺帽拧紧。(5) 钢柱及上拉锚绳安装(6) 侧拉锚绳的安装:安装方法同上拉锚绳,只是在上拉锚绳安装好后进行。(7) 上支撑绳安装(8) 下支撑绳安装(9) 钢绳网的安装(10) 钢丝绳网格栅安装[2]

sns边坡防护网特点和优势:

- 1、sns边坡防护网采用柔性结构设计，各构件间协调响应，局部受力整体承载。
 - 2、高强度的轻型化钢结构系统，便于材料在场内的搬运；
 - 3、开放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面的原有植被生长条件，同时也有利于地下水的排泄。
 - 4、型号专用化，针对于不同的地形环境、地质条件和防护要求的不同，形成不同类型的系列货系统产品，且系统构件实现标准货配置。构件无需在场内二次加工，适应工厂化生产趋势。
 - 5、sns边坡防护网柔性和灵活布置的特征能够极好地适应各种复杂地形地貌，一般无需施工开挖，具有很好的适应性。
 - 6、只需简单的机具，少量的人工、较低的劳动强度，少量的土石方基础工程量，实现系统构件的积木式快速安装，适应山区恶劣的施工条件。
 - 7、sns边坡防护网的防腐寿命较长，一般可达数十年，因超载而发生破坏时，一般仅需要更换或修复少量构件，使维护更方便。
- 用途：适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。

以上是荣利昌为您介绍的，如果还有其它咨询，请联系郭经理：18583656888

本产品的类型是主动、被动型，材质是钢丝绳，特点是适合任何坡面地形，特别是破碎山林，防护能力强，工程安装快捷易用，系统寿命可达30年-50年，用途是坡面挂网山体防护泥石流防护防止滚石滑落