电加热鼓风干燥箱 苏源厂家供应 高温老化箱

产品名称	电加热鼓风干燥箱 苏源厂家供应 高温老化箱
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	8874.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏源 型号:SY-
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

烘箱箱体:1.精密工业烤箱温度范围广泛。它适用于高温试验,烘焙,干燥箱热处理或其他加热用。2.精密恒温箱之工作温度可由室温起至最高温度止,在此范围内可任意选定烤箱的工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使烤箱温度恒温。3.恒温烤箱装有电动鼓风机,促使烤箱室内热空气机械对流,使室内温度更为均匀。4.本烤箱结构精密,控温灵敏准确,操作简单,工矿及大专院校科研单位等均可采用。5.本工业烘箱是新一代产品,采用了最新颖的数字显示仪表进行测温,控温灵活,准确,清晰直观。工业烤箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。6.箱体内胆采用进口高级不锈钢(sus304)镜面板,箱体外胆采用a3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。7.送风方式:强制循环送风。

烘箱箱体结构:1.本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成;2.箱 体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅,美观大方;3.工作室材质为不锈钢sus304材质 ,外箱材质为优质冷轧钢板,产品外壳采用环保金属漆喷制,整体设计美观大方,适合高端实验室的颜 色搭配;4.工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量;5.工作室与外箱之间的保温材料 为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度: > 70mm, 隔温效果好,国内首创,高性能的绝缘结构。从里 到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结 构独特,极大减少了内腔热量的外传;6.门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构,密 封、耐高温性、抗老化性好;7.箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置 于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理 的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善 了干燥箱的温度均匀性;8.加热器用不锈钢电加热管,升温快,寿命长。烘 箱 特 点:1.温度范围:rt~300 任意调节恒温(400 ,500 及以上可定制)2.输入功率:定制3.电源:可提供各国电源如110v/220v/380v/ 415v/440v...(50/60)hz4.温度波动度:±1 5.温度均匀度:空载±2.5% 6.升温速度:50~200 在30分种以 内7.内部材质:sus不锈钢板,外部材质:冷轧钢板8.发热体:护套式电加热管9.安全装置:超温保护装置、 马达过热电流保护、空气开关等10.温度控制:ssr(scr)接点方式输出可选,自动pid控制.led数字显示11. 系统:采用特制耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶,强力吸风式机构可得到最佳均匀分布温度,安静

低噪音,节约能源。12.标准配件:保温定时器、单段式温度控制器13.选购品:1点(多点)温度记录器、可程序温度控制器、推车、不锈钢冲孔盘、电磁门扣、马达转速调节器、三色塔灯、探测孔、plc控制、触摸屏控制14.其它规格:本公司亦可根据客户要求承接设计制造各种大型烘箱

烘箱购货须知:

请您在订货前确认好以下几个参数参数:电压、功率、温度、尺寸、材

质。

本产品的加工定制是是,品牌是苏源,型号是SY-,材质是不锈钢、碳钢,温度范围是0~600(),功率是1~21K(W),主要用途是工业工厂专用烘干,食品烘干,产品认证是CE,ISO,防爆认证