

沙尘气候试验箱 砂尘试验箱报价 砂尘实验设备

产品名称	沙尘气候试验箱 砂尘试验箱报价 砂尘实验设备
公司名称	东莞市爱佩试验设备有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:爱佩科技 型号:AP-SC
公司地址	东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
联系电话	13316686114

产品详情

关于沙尘气候试验箱 砂尘试验箱报价 砂尘实验设备的用途：

本试验箱主要对电工电子、摩托车配件、汽车配件、玩具成品或者半成品、及其产业界其它产品的零部件或原材料进行防沙防尘试验，应用行业实在众多无法一一列出，反正要做ip防护等级的试验均找爱佩科技就不会错了。

关于沙尘气候试验箱 砂尘试验箱报价 砂尘实验设备材质

本试验内胆为不锈钢加工而成，外壳为优质冷轧板喷涂或304不锈钢材料加工，高精度智能型控制器，原装进口时间控制器。

主要技术指标：金属筛网标准线径：50um；线问标准间距：75um；试验箱可调温度：rt+10 ~ 75 (如需带温度控制订货时需说明)滑石粉用量：2kg/m³-4kg/m³；

沙尘气候试验箱 砂尘试验箱报价 砂尘实验设备技术参数：

内箱尺寸:800mm*800mm*800mm (宽*高*深) 可非标定制尺寸

温度范围:rt+10~60

金属网标称线径:50um

风速: 7.5m/s

振动时间:0-999小时 可调

试验总时间:0-999小时 可调

定时精度:± 1分钟

相对湿度:45%~75% (不能显示)

线间标准间距:75um

滑石粉用量:2 ~ 4kg/m

金属筛网标称线径:75 ~ 100 μ m

周期 (间歇控制) 可调

滑石粉用量:2kg~4kg/m³

爱佩公司生产的沙尘气候试验箱 砂尘试验箱报价 砂尘实验设备满足以下标准

iec 529-1989 中文名称: 外壳防护等级(国际防护等级代码)

gb4208-2008外壳防护等级(ip代码) 国家标准

gb/t 2423.37-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验I 沙法试验

gjb150.12军设备环境试验方法第12部分:砂尘试验

gb/t10485-2007 道路车辆-外部照明和光信号装置-环境耐久性及其他相等效的防沙尘试验标准

联系人：刘娜/客服专员

电话：0769-81015055

传真：0769-81084857

手机：13316686114

qq:2449838842

邮箱：apkjtsx@foxmail.com

地址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街

防尘防雨试验箱:http://www.aipei17.com/html/productshow_8.html

防尘防雨试验箱:<http://www.apkjgroup.com/ipfangshuifangchendengjishiyan.htm>

沙尘试验箱:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118592/>

淋雨试验箱:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118591/>

本产品的加工定制是是，品牌是爱佩科技，型号是AP-SC，材质是SUS304，温度范围是RT+10（ ），测量范围是0，工作室尺寸是800*800*800（ mm ），重量是200（ kg ）