

# 复合材料储罐 规格型号齐全 玻璃钢储罐 压力储罐

产品名称	复合材料储罐 规格型号齐全 玻璃钢储罐 压力储罐
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	27000.00/个
规格参数	品牌:联益 型号:50m3 类型:钢塑复合储罐
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

## 产品详情

河北联益玻璃钢有限公司

联系人：仝彪

电话：0318-8380318

手机：13363338718

产品简介：玻璃钢容器、玻璃钢储罐优良的物理性能

玻璃钢的比重通常为1.8-2.1，是钢的1/4-1/5，比钢、铸铁和塑料的比强度都高。玻璃钢的热膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%。

\* 玻璃钢容器、玻璃钢储罐耐化学腐蚀，使用寿命长：玻璃钢具有特殊的耐腐性能，在储存腐蚀性介质时，玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。

\* 玻璃钢容器、玻璃钢储罐设计灵活性大，罐壁结构性能优异：纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统或增强材料来高速玻璃钢贮罐及非标装置的物理化学性能，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构和设计来调整罐体，制成不同压力等级或某些特殊性能的玻璃钢贮罐及非标装置，这是各向同性的金属材料无法与其相比的。

frp有如下特性：(1)轻质高强，相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。某些环氧frp的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400 mpa以上。部分材料的密度、强度和比强度见表1-1。

## (2)耐腐蚀性能好

frp是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

## (3)电性能好

是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，已广泛用于雷达天线罩。

## (4)热性能良好

frp热导率低，室温下为1.25~1.67kj/(m·h·k)，只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能保护宇宙飞行器在2000 以上承受高速气流的冲刷。

## (5)可设计性好

可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。

可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的，等等。

## (6)工艺性优良

可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。

工艺简单，可以一次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。

## 立式玻璃钢储罐、玻璃钢容器适用范围

玻璃钢容器广泛应用于：化工、石油、造纸、食品、电子、制药、包装运输等领域。可耐各种酸、碱、盐及有机溶剂的腐蚀。

## 3、玻璃钢储罐、玻璃钢容器应用：

--耐酸贮罐（盐酸罐、硫酸罐、磷酸罐、硝酸罐、有机酸罐、氟硅酸罐、氢氟酸罐等）

--耐碱贮罐

--盐水贮罐、污水贮罐

--食品级玻璃钢储罐（玻璃钢食醋储罐、玻璃钢食醋容器、玻璃钢酱油容器、玻璃钢酱油储罐、玻璃钢纯水储罐、玻璃钢纯水容器等）

--玻璃钢/聚氯乙烯（frp/pvc）、玻璃钢/聚丙烯（frp/pp）复合罐

玻璃钢储罐以及装置

## 1,主要制造工艺

由计算机控制,在芯模上按要求制作内衬层(例如防腐蚀内衬层),凝胶后按规定设计好的线型和厚度缠绕结构层,最后制作保护层.

## 2原辅材料

树脂,纤维毡,玻璃纤维缠绕纱等.

## 3,制品生产以及检验标准

为自始至终保证产品的高质量以及特定性能要求,严格控制各道生产工艺,原材料选择以及最终每一工序的产品检验是极其重要的.

产品图片：

公司简介：

河北联益玻璃钢有限公司地处河北省枣强县民营玻璃钢科技园区，毗邻京九铁路，距枣强火车站3公里，公司占地50亩，是一家集玻璃钢制品及配套设备研究，开发制造为一体的高新技术企业。

河北联益玻璃钢有限公司现在拥有玻璃钢管道缠绕自动生产线12条，玻璃钢容器生产线6条，玻璃钢生产设备8条，玻璃钢拉挤生产线6条，主要产品：

玻璃钢夹砂管道、管件、储罐、电缆管、地热管道、微控玻璃钢缠绕设备、玻璃钢模具、格栅、拉挤型材、模压产品、玻璃钢通风机、空调末端产品、冷却塔及填料、无机产品、环保设备等众多产品，广泛应用于市政，水利，电力，化学工业，矿山，农田，灌溉等多个领域。

河北联益玻璃钢有限公司即渗透着老企业的深厚和睿智，又闪烁着年轻企业的理想与活力，在激烈的市场经营中，我们坚持以诚信为核心，以创新为目标，以完善的售后服务为保障，把客户利益放在第一位，总之我们是：“始于客户要求，终于客户满意，一切为您服务！”

公司始终坚持以“客户第一，质量第一，品质第一，服务第一”为经营方针，我们将以优良的产品和完美的服务与各界朋友真诚合作，共图发展，并且以优越的条件与贡献社会的理念，竭诚欢迎广大新老客户来我公司视察，探讨合作，我们将竭尽全力为您提供服务，联手共益，共创辉煌。

本产品的品牌是联益，型号是50m<sup>3</sup>，类型是钢塑复合储罐，材质是玻璃钢储罐，容积是1-100（m<sup>3</sup>），重量是100-3500（kg），适用物料是液体，壁厚是10-20（mm），工作温度是常温，工作压力是10，直径是1200-3500，高度是1000-3500，规格是50m<sup>3</sup>（m）