

中科仪ZK560超声波硬度计 便携式高精度硬度计便携式布洛维硬度计

产品名称	中科仪ZK560超声波硬度计 便携式高精度硬度计便携式布洛维硬度计
公司名称	北京中科中仪科技有限公司
价格	25800.00/个
规格参数	品牌:中科仪 型号:ZK560 产品类型:超声波硬度计
公司地址	北京市昌平区
联系电话	010-57297557 18612345173

产品详情

产品介绍

zk560高精度超声波硬度计是中科仪最新型的高科技智能化硬度检测仪器，采用超声波接触阻抗测量原理方法对工件进行比较测量，也是目前国内最为完善的超声波硬度检测产品，具有测试精度高、测量范围满足需求，快速测量、稳定性好、对被测物表面无损、可携带以及操作方便等特点而广泛用于机械加工、钢铁行业、航空航天、船舶制造、石化、电力、热处理、模具、齿轮、轴承、螺栓、钻头钻杆、农用机械、军工配件、汽摩配件、监督检验、科研教学等领域

产品图片

产品特点

主机采用铝合金外壳组装，经久耐用，对外界的抗干扰和保护能力强具有其它台式、便携式硬度计不能测量的工件、不易移动的大型工件、不易拆卸的零部件及特殊异形的被测工件均可在任意方向测量优势测量硬度可自由转换:布氏、洛氏、维氏

技术参数

测量范围：hv50-1599; hrc20-76; hb76-650; hrb41-105; hrc60-88
测量精度：hv: $\pm 3\%hv$; hrc: $\pm 1.5hrc$; hb: $\pm 3\%hb$
(符合且高于国标jb/t9377-1999规定)测量方向：360度任意方向(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
硬度制氏：hv、hb、hrc、hrb、hra等

侧头规格：136度金刚石角锥体，标配手动侧头，可选配电动侧头(减少人为误差)

侧头压力：均匀接触压力 $8-20n \pm 1n$ (测头规格不同试验力也不同)

被测工件：工件厚度2mm以上，厚度小于2mm的被测工件最好与工件平台涂油耦合测试更为精确
储存范围：20个校准值和2000组测量数据

显示屏幕：led大屏显示，带背光可方便晚上作业
工作时间：充一次电持续10小时(不开背光灯)
工作环境：温度：-10 ~50 ;湿度:30%~80%
仪器电源：4.2v主机尺寸：160x80x30mm主机质量：500g

符合标准

国标jb/t 9377-1999/astm-a1038-2005/欧标 50159-1-2008/国标jb/t9377-2010

产品配置

主机，手提工具箱，侧头以及线缆，试块，说明书以及合格证维修卡随机资料一份

本产品的品牌是中科仪，型号是ZK560，产品类型是超声波硬度计，测量范围是HV50-999HRC20-70HB85-650，试验力是2Kgf(N)，加工定制是是