

电动洛氏硬度计 山东莱州恒仪

产品名称	电动洛氏硬度计 山东莱州恒仪
公司名称	莱州市恒仪试验仪器有限公司
价格	7600.00/个
规格参数	品牌:恒仪 型号:200HRD-150 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	山东省烟台市莱州市开发区恒通路东首
联系电话	0535-2293825 13589811388

产品详情

温馨提醒：

产品图片属性及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

产品简介及技术参数：

200hrd-150型电动洛氏硬度计简介

构造坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；

优化设计的机械结构，钻石型的外观设计；

试验过程自动化，无人操作误差；

表盘直接读数，hra、hrb、hrc标尺；

可选配洛氏的其他标尺；

拥有2项国家专利；

精度符合gb/t230.2 iso 6508-2 和美国astm e18。

200hrd-150型电动洛氏硬度计应用范围

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理的洛氏硬度测量；

尤其适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。

200hrd-150型电动洛氏硬度计技术规格

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：210毫米

压头中心至机壁距离：165毫米

硬度分辨率：0.5hr

电源：交流220伏，50赫兹

外形尺寸：522x293x729毫米

重量：约98千克

主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16” 钢球压头：1只

v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

售后服务：一年保修，终身维修

我公司地处中国硬度计之乡—莱州，是从事金属、非金属材料硬度计研发、制造的专业公司，公司现有布氏、洛氏、维氏、邵氏、里氏、肖氏等六大系列，三十余个品种的硬度计，多种标准硬度块、金刚石压头及配件，硬度试验专用装夹量具，并代为用户设计制造专用或特殊用途的硬度计。公司产品具有结构稳定可靠、示值精度高，用途广泛等特点，是机械制造冶金、科研、大专院校、计量部门等不可缺少的硬度测试仪器。公司骨干由一批具有二十多年硬度计行业经验的专业人士组成。本着“质量第一、信誉至上、技术先进、服务优良”的恒仪宗旨。秉承“专业、专心、专注”的恒仪精神，“品质成就品牌”的经营理念，恒仪人努力为用户提供完美的硬度测试方案，专业优质的试验设备和技术支持，周到完善的服务，向着“五到十年内建成中国优质中档硬度计生产基地”的目标踏实前进！

本产品的品牌是恒仪，型号是200HRD-150，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，试验力是588.4、980.7、1471（N），允许最大高度是210（mm），重量是约98（kg），加工定制是是