

# 高精度金刚石压头硬度计 HR-150A洛氏硬度计 钢材硬度计

产品名称	高精度金刚石压头硬度计 HR-150A洛氏硬度计 钢材硬度计
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	品牌:莱金 型号:HR-150A 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

## 产品详情

hr-150a洛氏硬度计配置“莱金”高精度洛氏金刚石压头，精准而耐用。有效提高洛氏硬度计测试精度与使用性能。

hr-150a洛氏硬度计外形美观大方、机械加卸荷、液压缓冲；操作简单，直接读取hra、hrb、hrc硬度值，测试效率高；示值精确、可靠、耐用，工作环境适应性强，广泛适用于生产现场中的品质监控；精度符合gb/t230.2 iso 6508-2 和美国astm e18标准。

(备注：本机配置一级测试精度的“莱金”品牌洛氏金刚石压头，精准而耐用，打造洛氏硬度计一级测试精度标准。)

应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；广泛应用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。

主要技术规格：

测量范围	20-88hra , 20-100hrb , 20-70hrc
试验力	588.4n、 980.7n、 1471n、 ( 60kg、 100 kg、 150 kg )
试样允许最大高度	170mm
压头中心至机壁距离	135 mm
外型尺寸	466 x 238 x 630 mm
硬度值显示分辨率	0.2hr
重量	约80kg

标准配备：

大平试台:1个      小平试台:1个

v形试台:1个      标准洛氏硬度块:5块

金刚石圆锥压头:1只    1/16 " 钢球压头:1只

本产品的品牌是莱金，型号是HR-150A，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20-88HRA,20-100HRB,20-70 HRC，试验力是588.4、 980.7、 1471 ( N )，允许最大高度是170 ( mm )，外形尺寸是可按客户定制 ( mm )，重量是约80 ( kg )，加工定制是否