

燃油轻质油滤油机 真空过滤

产品名称	燃油轻质油滤油机 真空过滤
公司名称	扬州桂豪电气有限公司
价格	26800.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:推式 适用对象:燃油
公司地址	西郡188花园45-704室
联系电话	13952770380

产品详情

脱水速度开创国内之最，可将一半油一半水的油快速分离出来，清洁度可达 nas6 级；推车式设计，使用方便，适用于含水量高的轻质油。

特点：

该型号滤油机采用特制的油水分离过滤器，不需加热，脱水效率是其它形式的滤油机的 20 倍以上。由于不加热，完全保证了油中添加剂不裂解、变质。操作简单，能自动在线运行放水，勿需留人看守。运行成本低，比真空滤油机、离心分离、板框压力过滤机成本低 20-40%。

技术参数： 设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变

指标名称	单位	gh-a-10	gh-a-20	gh-a-30	gh-a-50	gh-a-80	gh-a-100	
流量	l/min	10	20	30	50	80	100	
工作压力	mpa	0.3						
电源		380v 50hz(或根据用户需要)						
噪音	db(a)	65 ~ 80						
无故障工作时间	h	4000						
连续工作时间	h	150						
总电功率	kw	0.75	0.75	0.75	2.2	2.2	3	
设备重量	kg	80	90	105	135	150	185	
外型尺寸	长	mm	700	700	700	850	800	1000
	宽	mm	570	570	600	650	650	700
	高	mm	550	600	650	750	800	850

滤后指标	破乳化值	min	15/min(gb/f7035)
	含水量	ppm	100
	清洁度		nas 6 级

本产品的原理是真空过滤，样式是推式，适用对象是燃油，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是桂豪，型号是GH-系列燃油轻质油滤油机，额定流量是1（m³/h），工作压力是 0.3（Mpa），工作噪声是 65-80（dB），破乳化值是 15（min），清洁度是 6级（NAS），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,轻工,选矿,冶金,其他