

MC100-CD音频播放机

产品名称	MC100-CD音频播放机
公司名称	珠海市淇澳美星电子厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:美星铭达 型号:MC100-CD音频播放机 播放模式:CD
公司地址	珠海市唐家湾镇淇澳南腾街17号
联系电话	86 0756 3315656 13825613676

产品详情

品牌	美星铭达	型号	MC100-CD音频播放机
播放模式	CD	声道	双声道
频响范围	20Hz-20KHz ± 0.5dB (Hz)	电源	/50Hz (Hz)
外形材质	铝质	开盖方式	手动
播放时间	- (h)	采样频率	可把CD碟信号的44.1kHz 取样频率提升至88.2kHz或 176.4kHz (Hz)
电池类型	-	电源电压	220V (V)
碟片直径	-	耳机输出	-
功耗	60W (W)	兼容性	-
接口	平衡, 非平衡, 光纤	可选制式	-
灵敏度	- (dB)	录制方式	-
声音质量	-	失真度	小于0.05 (%)
输出输入	-	外观颜色	-
外形尺寸	-	信噪比	大于110dB(A计权) (dB)
重量	13.5kG		

mc100-cd音频播放机

参数:

型号 :	mc100-cd音频播放机
升频 :	2倍、4倍两档
频响宽度 :	20hz-20khz ± 0.5db
动态范围 :	大于100db
信噪比 :	大于110db(a计权)
声道分离度 :	大于98db(1khz)
总谐波失真 :	小于0.05%
输出电平 :	2.3 ± 3db
电源 :	220v/50hz
消耗功率 :	60w
尺寸 :	430mm(w) x 129mm(h) x 330mm(d)
重量 :	13.5kg

mc100-cd特点: 1、采用索尼213c 光头和重达3.5kg重的金属机芯, 稳定性好, 抗振能力强。2、伺服电路采用飞利浦196khz的pcm1792数据转换器。4、采用bb公司的opa2604作优质滤波电路, 彻底滤除数码信号。5、高级全胆(2胆整流和胆稳压供电, 音色细腻, 柔和, 通透。6、采用发烧级mit电容作胆耦合。7、八组独立稳压电源供电, 信号输出各一组, rca和平衡音频输出信号各一组。9、采用wima电容作电源输入lc滤波电路, 净化电源供电。10才进入工作状态。11、采用1.5mm厚的钢板做机箱, 屏蔽效果好。12、采用可调高度的铝合金机脚, 铝合金摇控性能优异的升频处理, 可把cd碟信号的44.1khz取样频率提升至88.2khz或176.4khz, 使还原出来的音频信号更接近佳。

美星电子厂是一个专业生产真空管功率放大器的厂家。有配套完备的生产设备和完善严格的检测器材和规程。于1991年建厂, 产品销往欧美、东南亚二十多个国家和地区, 其新颖独特的外观、稳定的性能、上乘的音质, 受到专家、音响爱好者、客户的高度评价, 有三款机在英国和挪威获奖。

美星电子厂的产品有如下主要特点:

- a、美观大方的功放机机体是用1.5mm厚的日本进口8k精光不锈钢板做机箱，10mm厚铝合金板做面板,1.5mm厚冷轧钢板做变压器罩，选料上乘。
- b、机内线路采用手工搭棚焊接方式，线路设计简洁科学，焊点均匀、圆滑、牢固，所用连接线为美国进口铁福龙镀银阻燃线。
- c、真空管采用国产曙光牌配对管和俄罗斯、捷克、美国进口管相搭配。再经过60个小时的老化，才检测使用。
- d、电解电容选用西门子、红宝石、飞利浦等品牌。无极电容采用mit、top、苏伦等进口品牌产品。电阻为美国、法国、台湾产金属膜材料制做。
- e、输入输出接线柱是台湾产纯铜制作镀k金外镶防氧化膜。
- g、名胆汇粹，款式多样，300b、845、805、211、kt88、el34、el84被音迷喜爱的电子管一应俱全。前置、后级、合并式、推挽式放大、甲类放大、耳机放大、唱头放大，各种定型产品达三十余款，可供购买者随愿选择。
- h、外观设计新颖独特，已有三种款式获国家专利保护。
- i、美星电子厂对产品高标准、严要求,目前已有十多款机获欧洲电磁兼容安全认证、国际cb认证和国内ccc认证。