

多路智能显示仪表，二，三，四路称重压力温度显示控制器

产品名称	多路智能显示仪表，二，三，四路称重压力温度显示控制器
公司名称	蚌埠大洋传感系统工程有限公司
价格	480.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大洋 型号:XSD
公司地址	蚌埠市凤阳东路383号
联系电话	086-05523857266 13855277587

产品详情

具体价格根据通道数，和相应配置定价，请咨询客服，谢谢

1、概述

xsd系列仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。

特别适合：

- 通道之间相互关连，需要加、减、比较等运算的应用
- 缩小测量控制仪表的尺寸
- 降低设备成本

主要特点：

误差小于0.2%f.s，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度

适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mv、电位器、远传压力表等信号类型

仪表内置1个运算单元，其运算结果用于显示、通讯、变送、报警、打印。该运算单元通过设定对通道之间的测量值进行以下任意1种运算：加、减（限2通道仪表）、计算平均值、判断最大值（或最小值）

1~4点报警输出，报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。每个报警点可通过设定分配到指定通道或运算单元。

2通道仪表1~2路隔离变送输出，将测量、变换后的显示值或运算单元的结果以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。

全透明、高速、高效的网络化通信接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一个测量数据的时间小于10ms提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持

具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、定时、报警打印功能

xsd系列仪表采用单片机嵌入式组合设计，硬件扩充性强，软件平台灵活，可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等，不局限于标准功能。可按实际需要组合，以实现最佳性能。

更为详细资料，请联系客服，，，

本产品的加工定制是是，品牌是大洋，型号是XSD，种类是称重，材料是混合物，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.1（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.）