

动态称重皮带秤 高精度电子皮带秤价格

产品名称	动态称重皮带秤 高精度电子皮带秤价格
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	11500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亨托实业 型号:RS-HT-PD
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

产品详情

动态称重皮带秤 高精度电子皮带秤价格

结构特征

结构简单，力传环节少，安装简捷方便；独特的矩形杠杆，钢性好，无形变；30型采用无杠杆全悬浮式结构，单托辊，称重区域小，主要用于进出料口中心距特别短的带式输送机上。

技术参数：

皮带秤精度：+/-1%

皮带速度：0~4m/s

远传传输：1000m

皮带输送机倾角：0~30°

工作条件和安装条件：

环境温度：机械：-20 ~ +50 仪表：0 ~ 40

电源电压：220v（+10%、-15%）50hz ± 2%

相对湿度: 150%左右

皮带秤 选型参数：

型号	pdc	pdc-14	pdc-17	pdc-20
称重范围	0.1~1000t/h	0.1 ~ 4000t/h	0.1 ~ 4000t/h	0.1~1000t/h
称量结构	全悬浮	全悬浮	耳轴支撑	耳轴支撑
称重传感器	1~2只	4只	2只	1只
皮带宽度	500 ~ 1200	500 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 1000
皮带速度	0.02~2m/s	0.02~4m/s	0.02~4m/s	0.02~1.5m/s
计量准确度	0.5%	0.25%	0.5%	1%
称量段长度	2.4m	4.8m	2.4m、 3.6m、 4.8m	1.2m

注：称重段长度按托辊间距1.2米计算

皮带秤 校准过程1.

首先皮带秤在输送物料过程中将计量秤和毛重秤进行实物比对校准，使其两台秤所称物料量相等；2. 其次在正常输送物料的情况下，将料斗秤称量后的物料从两秤之间落入料流，此时两台秤各得到两组称量值；3、后面计量秤得到测量物料重包括了料斗秤中的物料，毛重秤仅得到测量物料重量的值。由于两台秤事先已比对校准，称量输送物料的数值相同，计量秤得到的重量值减去毛重秤得到的重量值，这样就得到添加校准物料而得到的标准重量值，从而完成在线实物校准，解决了多年来皮带秤不容易在线实物校准的难题。

皮带秤 结构特征结构简单，力传环节少，安装简捷方便；独特的矩形杠杆，钢性好，无形变；使用橡胶耳轴支承，防腐蚀、防潮、抗震动；抗侧向力、抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏和落料偏载对系统精度的影响；两个称重传感器受偏载影响小，平稳、精度高；17b型双托辊，称重区较短，适用于给料距离较短的皮带输送机

动态称重皮带秤 高精度电子皮带秤价格

本产品的加工定制是是，品牌是亨托实业，型号是RS-HT-PD，准确度等级是III，皮带倾角是<10（°）（°），过载能力是150（%）（%），环境温度是20（ ），环境湿度是90（%）（%），电源电压是220（V）