

## T2-5 : 1-U-D-LR伞齿轮换向器

产品名称	T2-5 : 1-U-D-LR伞齿轮换向器
公司名称	上海卓藤减速机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:卓藤 型号:T2-5 : 1-U-D-LR-O-B6
公司地址	上海市嘉定区西冈身路399号4幢3092室
联系电话	021-69513119 13817216003

## 产品详情

T2-5 : 1-U-D-LR-O-B6伞齿轮换向箱

T系列螺旋锥齿轮减速机特点:

- 1、T系列一级螺旋锥齿轮减速机，标准化，多品种，速比1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1全部为实际传动比。平均效率98%。
- 2、有单轴、双横轴、单纵轴、双纵轴可选。
- 3、螺旋锥齿轮可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大。
- 4、当速比不为1 : 1时，横轴输入、纵轴输出为减速，纵轴输入、横轴输出为增速。

产品型号:

T2、T4、T6、T7、T8、T10、T12、T16、T20、T25

详细型号 : T2-1:1 T2-1.5:1 T2-2:1 T2-2.5:1 T2-3:1 T2-4:1 T2-5:1T4-1:1 T4-1.5:1 T4-2:1 T4-2.5:1 T4-3:1 T4-4:1 T4-5:1T6-1:1 T6-1.5:1 T6-2:1 T6-2.5:1 T6-3:1 T6-4:1 T6-5:1T7-1:1 T7-1.5:1 T7-2:1 T7-2.5:1 T7-3:1 T7-4:1 T7-5:1T8-1:1 T8-1.5:1 T8-2:1 T8-2.5:1 T8-3:1 T8-4:1 T8-5:1T10-1:1 T10-1.5:1 T10-2:1 T10-2.5:1 T10-3:1 T10-4:1 T10-5:1T12-1:1 T12-1.5:1 T12-2:1 T12-2.5:1 T12-3:1 T12-4:1 T12-5:1T16-1:1 T16-1.5:1 T16-2:1 T16-2.5:1 T16-3:1 T16-4:1 T16-5:1T20-1:1 T20-1.5:1 T20-2:1 T20-2.5:1 T20-3:1 T20-4:1 T20-5:1T25-1:1 T25-1.5:1 T25-2:1 T25-2.5:1 T25-3:1 T25-4:1 T25-5:1

十字转向器，转向箱，螺旋伞齿轮箱，伞齿轮换向器，换向箱，锥齿轮转向箱，螺旋锥齿轮转向箱，转

向箱，齿轮转向箱，T型换向器，十字换向齿轮箱，斜齿轮转向箱，螺旋伞齿轮转向箱。由上海卓藤减速机厂为您提供。

## T系列螺旋锥齿轮传动箱

T2, T4, T6, T7, T8, T10, T12, T16, T20, T25

T2 T4 T6 T7 T8 T10 T12 T16 T20 T25 T系列一级转向箱，标准化，多品种，速比1 1、1.5 1、2.5 1、3 1、4 1、5 1全部为实际传动比。平均效率98%。有单轴、双横轴、单纵轴、双纵轴可选。螺旋锥齿轮可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大。T系列螺旋锥转向器性能特点：1、机壳：采用高钢性FC-25铸铁铸造；2、齿轮：采用优质高纯净度合金钢50CrMnT调质加工，经渗碳淬火处理及研磨而成；3、主轴：采用优质高纯净合金钢40Cr调质加工，具备高悬重负荷能力。4、轴承：配备具重负荷能力的滚锥轴承；5、油封：采用进口双唇油封，具有极高的防尘防漏油能力。T系列螺旋伞齿轮转向器、齿轮箱，传动比有:1:1 1.5:1 2:1 2.5:1 3:1 3.5:1 4:1 4.5:1 5:1都为实际减速比，该机具有多种组装结构,上下左右共有24种组装旋转配置方式,可分单向轴和双向轴输入或输出，也可以轴装式输入或输出，扭矩大、噪音低、设计合理、适用于任何机械传动领域和机械转向领域

T2 T4 T6 T7 T8 T10 T12 T16 T20 T25

T系列螺旋锥齿轮换向器产品特点: 1、机壳：采用高钢性FC-25铸铁铸造；2、齿轮：采用优质高纯净度合金钢50CrMnT调质加工，经渗碳淬火处理及研磨而成；3、主轴：采用优质高纯净合金钢40Cr调质加工，具备高悬重负荷能力。4、轴承：配备具重负荷能力的滚锥轴承；5、油封：采用进口双唇油封，具有极高的防尘防漏油能力。

产品润滑：T系列螺旋锥齿轮换向器适当的润滑油使用，可以发挥转向机的效率，并提高其运转的寿命。1、减速机初期使用二周或100-200小时，为初磨耗期，这之间可能有少许金属磨耗粉粒，请务必清洁内部，并换新润滑油；2、长期使用时，每半年 - 一年或1000-2000小时更换一次润滑油。

## 详细型号

JRTM2-1:1 JRTM2-1.5:1 JRTM2-2:1 JRTM2-2.5:1 JRTM2-3:1 JRTM2-4:1 JRTM2-5:1 JRTM4-1:1 JRTM4-1.5:1 JRTM4-2:1 JRTM4-2.5:1 JRTM4-3:1 JRTM4-4:1 JRTM4-5:1 JRTM6-1:1 JRTM6-1.5:1 JRTM6-2:1 JRTM6-2.5:1 JRTM6-3:1 JRTM6-4:1 JRTM6-5:1 JRTM7-1:1 JRTM7-1.5:1 JRTM7-2:1 JRTM7-2.5:1 JRTM7-3:1 JRTM7-4:1 JRTM7-5:1 JRTM8-1:1 JRTM8-1.5:1 JRTM8-2:1 JRTM8-2.5:1 JRTM8-3:1 JRTM8-4:1 JRTM8-5:1 JRTM10-1:1 JRTM10-1.5:1 JRTM10-2:1 JRTM10-2.5:1 JRTM10-3:1 JRTM10-4:1 JRTM10-5:1 JRTM12-1:1 JRTM12-1.5:1 JRTM12-2:1 JRTM12-2.5:1 JRTM12-3:1 JRTM12-4:1 JRTM12-5:1 JRTM16-1:1 JRTM16-1.5:1 JRTM16-2:1 JRTM16-2.5:1 JRTM16-3:1 JRTM16-4:1 JRTM16-5:1 JRTM20-1:1 JRTM20-1.5:1 JRTM20-2:1 JRTM20-2.5:1 JRTM20-3:1 JRTM20-4:1 JRTM20-5:1 JRTM25-1:1 JRTM25-1.5:1 JRTM25-2:1 JRTM25-2.5:1 JRTM25-3:1 JRTM25-4:1 JRTM25-5:1

技术参数：可配单横轴、双横轴、单纵轴、双纵轴 速比：1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1

T2-5：1-U-D-LR-O-B6伞齿轮换向箱