

100级材料pe给水管埋地深度要求

产品名称	100级材料pe给水管埋地深度要求
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.50/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-1600 标准:GB/T13663-2000
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

100级材料pe给水管埋地深度要求

PE（聚乙烯）材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点，被广泛应用于PE给水管制造领域。PE给水管有适合自己的地方，下面了解一下对土质是要求：PE给水管对一般的土质地段，基底只需铺一层砂垫层，其厚度为100mm；对软土地基，槽底又处在地下水位以下时，宜铺垫一层砂砾或碎石，其厚度为150mm，碎石粒为5mm~40mm，上面再砂垫层厚度不小于50mm，垫层总厚度不小于200mm。一般规定给水管应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的土地上，车行道下管顶覆土厚度不小于700mm。需用柔性接口折线敷设时，管道每个承接口处转角一般不得大于1.5°。应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管，套管内径应大于波纹管外径200mm以上，管道与套管之间的端部处的空间用添料添塞。给水管雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快，回填快，并做好防泡槽的措施。人工开槽时，宜将槽上部混杂土，槽下部良质土分开堆放，以便回填用。一旦发生泡槽，应将水排除，把受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂，做好基础处理。每一种产品都有适合自己生长的环境，就像PE给水管也一样，它有自己的土质要求，这样才有利于它本身不易损坏，使用时间才会更长。