

# 定制OPGW光缆耐张线夹 预绞丝拉线耐张线夹 光缆连接线夹

产品名称	定制OPGW光缆耐张线夹 预绞丝拉线耐张线夹 光缆连接线夹
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	121.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:PNZ 规格:多款提供
公司地址	山东省济宁市曲阜市孔子大道
联系电话	86-05375052257 15069797195

## 产品详情

作用：本产品用于opgw光缆线路架设中与杆塔的链接，铝包钢预绞丝对opgw光缆起到保护和提高抗震的作用。

组成：内绞丝、外绞丝、嵌环、u型环、延长环、螺栓、螺母、闭口销等。

特点：1、应用力无集中点，应力均匀，对光缆有很好的保护作用。

2、在不超过光缆侧压强度的前提下，对光缆有较大的握着力，能承受较大的张力。

3、对光缆的握着力不低于光缆极限抗拉强度(uts)的95%，完全适合光缆架设的需要。

使用条件：用于终端铁塔、耐张铁塔、高差大的铁塔、转角（仰角）>25°的杆塔和接续杆塔的连接。

强度：

根据客户要求，所配置强度为70kn、80kn、100kn、120kn等。

### 选配技术数据要求

光缆名称	规格型号	握力 (kn)	使用档距		绞丝长度 (mm)	
					内绞丝	外绞丝
opgw	pnz-50-*.b	50	100 - 300		1500	1000
	pnz-60-*.b	60	1600	1100		
	pnz-70-*.b	70	301 - 500		1700	1200

pnz-80-*.b	80	501 - 700	1800	1300
pnz-90-*.b	90	701 - 800	1900	1400
pnz-100-*.b	100	801 - 900	2000	1500
pnz-120-*.b	120	901 - 100	2400	1600

## 我们的质量

1. 产品质量三包，对所有电力金具设备我公司均严格按照客户所提供图纸及技术要求（技术协议）并严格按照国家gb标准设计、生产和检验。
2. 原件采购、设备设计、产品生产制造等过程中，严格按下列质量标准进行控制，确保每个工序均处在质量受控状态，从而保证产品质量。中华人民共和国电力行业标准（dl/t763-2001）“架空线路用预绞丝金具技术条件”。中华人民共和国电力行业标准（dl/758-2001）“接续金具”。中华人民共和国电力行业标准（dl/759-2001）“连接金具”
3. 所有出厂产品均严格按检验程序100%进行检验，保证产品一次交检合格率99%，成品抽查合格率100%。
4. 所有产品质保期为合同产品通过一个月试运行并通过最终验收之日起12个月。质保期内如果发现质量问题，供方在接到需方通知2个小时内（以传真日期为准）给予答复，如属于我方的责任，我方负责及时处理。
5. 对所有客户均提供：技术更新、质量更好、服务更佳的产品。

本产品的品牌是其他，型号是PNZ，规格是多款提供，材质是铝包钢