

照明行灯变压器JMB-3000VA 380V变36V行灯照明变压器

产品名称	照明行灯变压器JMB-3000VA 380V变36V行灯照明变压器
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	700.00/个
规格参数	电压比:380V/36V 电源相数:单相 额定功率:3000W
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

上海忠立电源设备制造有限公司

变压器--产品用途 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作 1、海拔高度不超过2500m； 2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃； 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%； 4、无剧烈震动和冲动的地方； 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。 6、不受雨雪侵袭的场所。

本产品的电压比是380V/36V，电源相数是单相，额定功率是3000W，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是忠立，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是 95%，型号是JMB