

单相隔离变压器 220V/36V 工地照明 地下室照明

产品名称	单相隔离变压器 220V/36V 工地照明 地下室照明
公司名称	上海鸿之电气设备有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	电压比:220V/36V 电源相数:单相 额定功率:15
公司地址	上海市奉贤区青港工业园区
联系电话	0086-02133731732 13585660280

产品详情

可根据用户实际情况另行生产改动

公司官网：www.hzbwt.com

电 话：021-33731732

邮 箱：chnhonz@188.com

商务qq：2437420935

移动电话：13585660280

产品概述dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过1500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

产品技术性能1、输入电压：额定电压±10%2、输出电压：额定电压+5%（容载）3、效率：95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。使用条件1、适用海拔高度：5000m2、环境温度：-15 ~ +65 3、相对湿度：90%4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5、凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。相关参数

相数	单相	三相
容量	0.25kva-200kva	0.5kva-1000kva
输入电压	1 220v/110v任意定做)	1 ǳ /3 220v/380v (任意定做)
输出电压	1140v 660v 380v 220v 200v 127v 110v 100v 48v 36v 24v 12v 6.3v	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）耐温180°	
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%	
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	3000vac/1min	
设计寿命	20年	
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度：95%rh不结露	
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘	
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准	
冷却方式	干式风冷	
备货情况	380v/220v等 10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，可大规模生产	

产品及安装尺

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重
sg-10	42 × 21 × 42	135 × 310	70 × 35 × 77	90
sg-20	52 × 24 × 52	155 × 400	70 × 35 × 77	180
sg-30	55 × 28 × 65	165 × 400	80 × 40 × 87	220
sg-40	61 × 30 × 65	170 × 400	80 × 40 × 87	265
sg-50	61 × 30 × 65	175 × 400	100 × 50 × 104.5	295
sg-60	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	370
sg-70	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	400
sg-80	70 × 35 × 67	195 × 450	100 × 50 × 104.5	450
sg-100	75 × 35 × 68	210 × 450	100 × 50 × 104.5	490
sg-120	75 × 35 × 68	215 × 450	100 × 50 × 104.5	520
sg-150	85 × 37 × 68	230 × 450	120 × 65 × 114.5	650
sg-200	95 × 45 × 68	290 × 450	120 × 65 × 114.5	850

sg-250	95 × 45 × 83	290 × 450	120 × 70 × 124.5	108
sg-300	105 × 45 × 95	290 × 450	120 × 70 × 124.5	135

本产品的电压比是220V/36V，电源相数是单相，额定功率是15，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是鸿之电气，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95，型号是DG