

东莞生产厂家32F 5A 250VAC 元则替代三友继电器SJ 小型功率继电器

产品名称	东莞生产厂家32F 5A 250VAC 元则替代三友继电器SJ 小型功率继电器
公司名称	深圳市元则电器有限公司
价格	1.25/只
规格参数	应用范围:Y32F-DM这款继电器微型（18.4*10.2*15.5mm），切换能力达5安，最大切换功率125 品牌:YUANZE/元则 型号:Y32F-SS-105DM
公司地址	广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘社区高丽四路2号之二
联系电话	0769-39005817 15017855118

产品详情

型号：y32f-ss-112dm 尺寸：18.4*10.2*15.5mm 触点形式：常开

阻性负载：5a 250vac 引脚数量：4 线圈电压：12v

电器阵营真英雄,百种电器完美兼容适用

为您提供的继电器，可适用以下电器

选择继电器需要提供以下条件

尺寸要求继电器的体积：长、宽、高

线圈电压常见可提供选择有：5v、6v、9v、12v、24v、48v

触点形式继电器常开或常闭（常见4、6只脚）、转换（常见5只脚或8只脚）

负载被控制电路要求直流或交流负载大小，如：10a 250vac 30a 14vdc

认证要求元则可提供cqc(3c)、tuv、ul、sgs (rohs、svhc)

寿命要求标准10万次，也可根据您的要求定制不同寿命的继电器

01、外壳材料

外壳可选过750度pet材料

02、触点材料

触点材料来自前国内前3位金牌供应商、继电器耐磨、耐熔、灭弧、接触电阻小

05、全自动绕线机

自动焊接，减少线包大小头、断线、虚焊等不良率

自动检测，减少员工人为造成不良，品质控制在小于100ppm

04、自动化生产线

03、核心部件

继电器的核心部件自己生产，触点、簧片、衔铁、端子（a、b脚），使继电器品质一致性、可靠性大大提高

元则继电器是一家专业研发、生产和销售继电器的高新技术企业，继电器产品质量上获得了美国ul、欧洲tuv、；在产品的技术、设计、制造工艺以及新材料等方面与客户一道不断探索、创新不止，绿色环保、产品微型化、究上也不断突破，拥有多项国家专利。

国际权威认证

元则在全国设有东莞、深圳、重庆、杭州、顺德等办事处，提供更快捷、更专业的服务。

元则拥有专业的售后服务团队，24小时专人服务。

与专业物流公司合作，3天送达全国。

使继电器触点失效。

在含有机硅的环境下，推荐使用密封型产品，因为有机硅会使继电器加速触点失效。

在含h₂s、so₂、no₂等有害气体的环境下，不能使用防焊剂型和防尘罩型，可用塑封型，并在实际使用中进行测试。

在实际使用中，如果环境气氛比较好，那么推荐使用防尘罩型或防焊剂型继电器，因为防尘罩型或防焊剂型继电器具有较长的电耐久性。

一般继电器的外形尺寸都有一定的公差，因此在设计电路和安装间隙时，推荐按说明书中规定的最大尺寸进行。

推荐焊接温度和时间为：240 ~ 260 ， 2s ~

5s。若需要进行回流焊，请确认说明书是否说明该款继电器可以进行回流焊，若有不明之处请咨询元则的技术人员。

一般在环境温度不超出说明书中所规定的范围时，继电器均可正常工作。当实际使用中的环境温度稍高于说明书规定的范围时，要联系元则电器技术人员，根据负载情况，确定继电器是否可以正常使用。

网 址：www.yuanzerelay.com

本产品的应用范围是功率，品牌是yuanze/元则，型号是y32f-ss-105dm，产品系列是sj，触点负载是5a250vac，触点切换电流是5a，触点切换电压是250vac，触点形式是常开型，额定电流是90ma ± 10%，额定电压是ac/dc5v，防护特征是密封式，线圈电源是5vdc，线圈功率是0.45w