

美国hach哈希5000硅分析仪5000硅表硅在线分析仪二氧化硅监测仪

产品名称	美国hach哈希5000硅分析仪5000硅表硅在线分析仪二氧化硅监测仪
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	140000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HACH/哈希 型号:5000系列硅分析仪
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

典型应用

电厂补给水、锅炉水、凝结水、炉水。

仪器特点

先进的自诊断、报警系统，当样品流突然中断时，有报警信号
每个样品分析都进行自动调整零点；扣除干扰 具有灵活、实用的抓样分析方法
专利的压力法试剂传输系统，试剂消耗量低；维护量 可编程的自动校准，有三种校准方式可供选择
先进的分析门开关保护系统
预制的、即开即用的试剂节省时间；试剂的成批制备，保证了试剂质量的均匀、和稳定

检测方法

国际通用标准的杂钼蓝分析法；与实验室方法的数据对比重现性好。

技术指标

测量范围：0-5000 ppb；以 SiO_2 表示；检出限：小于0.5 ppb；精确度：±0.5 ppb 或读数的± 1.0%
，取较大值。响应时间：8.8分钟，当样品温度是30 to 50 ° c时， 15分钟，当样品温度是 5-40 ° c,环境温度:

10-45 ° c , (一般室内安装) 样品要求 : 5 ± 3 psig (34.5 ± 20.7 kpa) .样品流量 : 100 to 300 ml/分钟模拟输出 : 几种模拟输出可选 : 0-0.01v, 0-0.1v, 0-1v or 4-20ma. , 量程可设置电源要求 : 115/230 vac , 50 ~ 60hz , 可选择.报警信号 : 2个样品浓度警报 , 1个分析仪系统警告和1个分析仪系统停机报警。防护等级 : abs塑料 , nema 4x/ip65安装方式 : 台式安装或面板式安装

订购指南 :

5000系列在线二氧化硅分析仪 , 标准配置包括 : 主机、试剂、安装附件、操作手册等60000-00 5000系列在线二氧化硅分析仪硅60000-02 5000系列在线二氧化硅分析仪硅 , 带240vac的样品加热器46981-00 一年维护工具包

多通道配置28731-00 样品序列器26166-04 四通道阀26166-08 八通道阀26280-02 多路阀电源26348-00 管接头 , 1/16-inch npt to 1/8-inch od 软管45996-00 卡套接头 , 1/8-inch npt to 1/4-inch od

更多哈希产品请来电咨询或登录公司官网 网址 : www.zhongang.net

苏州中昂仪器有限公司

联系电话 : 159 5009 0586 qq:861330704

传 真 : 0512-88188159 邮箱 : yalizhuo2282@163.com

本产品的加工定制是否 , 品牌是HACH/哈希 , 型号是5000系列硅分析仪 , 测量范围是0-5000ppb , 测量精度是 ± 0.5 ppb或读数的 $\pm 1.0\%$,取较大值 , 电源电压是115/230Vac , 50 ~ 60Hz , 可选择 , 用途是电厂补给水、锅炉水、凝结水、炉水