

三相变压器 60KVA三相变压器 高精度三相变压器

产品名称	三相变压器 60KVA三相变压器 高精度三相变压器
公司名称	广东西屋电气有限公司
价格	16900.00/个
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:48000W
公司地址	广东省东莞市寮步镇华南工业城金富一路3号
联系电话	0769-81191689 13902649611

产品详情

最终价格以客户与客服沟通结果为准

供应：三相变压器 60kva 隔离式 适用于进口设备、医疗设备变压

外观图

内部结构图

-----产品概述-----

该产品输入输出电压等级为:

三相690v、660v、480v、440v、415v、400v、380v、220v、200v、190v等。该产品具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊真空浸漆工艺处理，有效降低了

运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，性能指标完全符合gb/6450干式变压器标准。

----- 规格参数 -----

《60kva三相隔离变压器》常规参数

型号规格	输入电压 (v)	输出电压 (v)	额定电流 (a)	重量 (kg)	尺寸(长x宽x高)
bgs-60	380	220	158	250	710x520x710

相数 三相

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	波形失真	无附加波形失真
输出电压	额定电压 ± 3% (空载)	过载能力	二倍的额定电流，维持一分
工作频率	50hz/60hz	环境温度	-5 +45
效率	>98%	绝缘电阻	50m
电气强度	工频正弦波电压3000v历时1分钟	保护	可设计过流保护，可长期无
	无击穿及闪络现象	海拔高度	< 1000m
相对湿度	<90%	功能	输入电压、输出电压、电

----- 产品特特征 -----

说明：产品型号中前缀bdg为

三相低压干式变压器全系列技术参数				重量 (kg)	尺寸
型号规格	输入电压 (v)	输出电压 (v)	额定电流 (a)	隔离式变压器	自耦式变压器
bgs-300	000	220	158	100	100
bgs-400	000	220	158	100	100
bgs-500	000	220	158	100	100
bgs-600	000	220	158	100	100
bgs-700	000	220	158	100	100
bgs-800	000	220	158	100	100
bgs-900	000	220	158	100	100
bgs-1000	000	220	158	100	100

----- 适合场所 -----

60kva三相变压器隔离式属于我公司三相低压干式变压器它广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所等。

手机：13902649611电话：0769-81191689传真：0769-23113999总部地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城金富一路3号全国统一热线：400-648-1689

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是48000W，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是西屋，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是BGS-60