

焊带剪切强度试验机、焊带弯曲性能测试仪、焊带拉伸延长率检测机

产品名称	焊带剪切强度试验机、焊带弯曲性能测试仪、焊带拉伸延长率检测机
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	1001.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:济南中创试验机 型号:WE-300B
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

焊带剪切强度试验机、焊带弯曲性能测试仪、焊带拉伸延长率检测机、30吨液压万能焊带试验机

30吨液压万能试验机功能用途：用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验，亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验，增加简单附件，可完成胶带链条，钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻，尤其适用于工程施工部门。

30吨液压万能试验机试验项目：电子测力，液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力，实验数据方便直观；通过数字键输入试样编号、横截面积，可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能；可以对实验结果进行打印。

30吨液压万能试验机技术参数：型号 we-300b最大试验力 300kn试验力示值相对误差 $\pm 1\%$ 分辨率 0.01kn拉伸空间 550mm压缩空间 380mm夹持方式 手动加紧圆试样夹持直径 6-26mm扁试样夹持厚度 0-15mm扁试样最大夹持宽度 70mm剪切试样直径 10mm（另选）上下压板尺寸 160mm（另选204×204mm）弯曲支点间最大距离 450mm拉伸空间两支柱距离 450mm油泵电动机功率 1.1kw横梁上下移动电动机功率 0.75kw主机外形尺寸mm 720×580×1950净重 1900kg

数显液压万能试验机常见问题及注意事项：a. 开关机顺序：由于济南中创工业公司受控于微机的控制软件，应保证在试验机打开时，软件没有关闭。

1. 开机：打开微机（电脑）电源打开控制软件打开试验机电源。

2. 关机：关闭试验机电源关闭控制软件关闭微机（电脑）电源。 b. 软件环境：

必须安装office2000（word2000、access2000）。 c. 示值不显示：

请检察试验机以及电脑主机的连接线是否插好，应保证没有虚接。 d. 注意事项：

1. 试验机的关键部位（如：钳口、变速箱等）应经常加注润滑油脂。 2. 电脑应放在干燥通风的室内。

3. 若长时间不使用，每个月应通电运转一次。

焊带剪切强度试验机、焊带弯曲性能测试仪、焊带拉伸延长率检测机、30吨液压万能焊带试验机

本产品的加工定制是是，品牌是济南中创试验机，型号是WE-300B，类型是液压式万能试验机，测量范围是0-300（kN），精度是 $\pm 1\%$ ，调速范围是0-80（mm/min），最大负荷是300（kN），拉伸空间是550（mm）