

# 桌面立式小型冲床 气动冲孔机可调高度

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 桌面立式小型冲床 气动冲孔机可调高度             |
| 公司名称 | 乐清市博文气动元件厂                     |
| 价格   | 1360.00/个                      |
| 规格参数 | 类型:普通冲床<br>品牌:BOWEN<br>动力类型:气动 |
| 公司地址 | 温州乐清北白象永泰路1号                   |
| 联系电话 | 86-057761780229 13868785781    |

## 产品详情

### 二、产品参数

| 型号、规格  | 气缸            | 最大出力(kg) | 木箱尺寸(mm)    | 单机重量(kg) | 总高度(mm) | 模头闭合高度(mm) | 台面尺寸(m) |
|--------|---------------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------|
| 单柱-125 | scj125×100-50 | 875      | 470×320×700 |          |         |            | 255×260 |

### 三、功能说明

- 1、所有常规的气动冲床气缸总行程是100，可调是50（需要特殊可调可定做）压力可调节，时间可控制，可选择安装手动开关，脚踩开关。台面大小可根据要求定做。
- 2、气动冲床是本公司热销产品，非标订货一般需要5-7天时间，如急用的客户下单前请先咨询客服。
- 3、本旺铺上传不了视频，亲如果不了解气动冲床工作原理的话可以百度搜索一下其他气动冲床在工作状态的视频，以供选型参照。
- 4、增压型产品特点介绍  
以压缩空气为动力源，操作简单 没有油压系统待机时所产生之噪音，可节省电力消耗降低生产成本。 利用空油增压原理，达到动作速度快，高出力的要求。 多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。 安全设计、操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。
- 5、普通型产品介绍  
高效率且容易操作,可减少劳动力 结构简单、操作方便、极少维修 每次压力相同，成品率高  
配有搞转动的导杆使作业更精确 可选用手动或脚踏控制 根据不同的产品，可调节高度、速

度、模具行程、压力的大小和时间范围（0.1s~30h） 稳定性能好，并配有计数功能、急停按钮使工作人员更安全 点动、自动调节，可适应人工操作，自动化流水线作业一体化

#### 四、控制器使用说明

接通电源，控制器在出厂时已经调节好时间，段数1时间为下延延时时间，其它段数时间为回复时间（气液增压压力机的段数1时间为下压延时时间，段数2时间为增压延时时间，段数3和段数4时间和为回复时间），如需调整时间，按“设置”键2.5秒以上，听到“滴”的声音后，段数1在闪烁，利用“（+）”或“（-）”键调节下压延时时间，继续按动“设置”键，分别显示段数2、3、4，利用“（+）”或“（-）”键调节时间，如其它段数未设置完，段数任在闪烁，此时按动操作开关机器不工作，直至返回段数1,此时按动操作开关机器可以工作。按动“功能选择”键，手动、半自动、全自动或调试的指示灯会依次亮起，即代表机器的工作状态。选择“手动”时，可以将回复时间设为0，按动操作开关工作一次，选择“半自动”或“全自动”时必须要有回复时间，否则气缸下压不会回复，选择“半自动”工作时，按住操作开关，机器会全自动工作，松开开关，机器停止工作；选择“自动”时，安动操作开关，机器全自动工作，按“急停”键机器停止工作，“调试”时不受时间影响，按动操作开关机器下压，松开操作开关机器回位。长按“计数清零”键2.5秒以上，计数器将清零。工作结束时，长按“电源”2.5秒以上关闭电源。

本产品的类型是普通冲床，品牌是BOWEN，动力类型是气动，型号是PD-125，公称压力是800（kn），滑块行程是100（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是20（ mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是塑料，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修二年