

# 供应IBC集装箱 1吨塑料包装桶 堆码桶瑞杉定制

产品名称	供应IBC集装箱 1吨塑料包装桶 堆码桶瑞杉定制
公司名称	常州瑞杉塑胶科技有限公司
价格	820.00/个
规格参数	品牌:瑞杉 容量:1000L 壁厚:5mm
公司地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道553号
联系电话	18961187480

## 产品详情

### 1吨塑料包装桶

盖塑料吨桶的底部直径为1200mm,垂直高度为1000mm,总高度为1150mm,口径宽度为159mm,重量62KG,壁厚5mm.

产品具有无焊无缝、无毒无味、耐酸碱、耐碰撞、耐高温(80℃)、耐冷冻(-40℃)、不渗漏、不易老化、无需维修及清理、安装运输安全便捷等优点。

### 产品特点

#### 编辑

1.特制螺丝固定的钢杆,能很容易很迅速的更换内容器。

2.内容器采用聚乙烯HDPE**滚塑成型**,抗紫外线、防老化、易清洗、无毒性、强度高,耐腐蚀,卫生性好,使用寿命长,安全可靠。

### 3.外框架采用热 [镀锌钢](#)

管焊接成型，底部托盘通过防滑螺钉（8.8级）固定，坚固、耐用、耐腐蚀。自带铲板，可以利用铲车或手动液压运车进行装卸运输，大大减轻了工人的劳动强度。

4.框架外面的产品标记板，可以标注企业名称、产品及其它需要标注的批示，让客户充分了解您公司的信息。

### 5.底部[托盘](#)

用优质钢板铸造而成，为四向进叉

型。有较好的稳定性并方便装卸和[堆码](#)

。自带铲板，可以利用铲车或手动液压运车进行装卸运输，大大减轻了工人的劳动强度。

6.方便管理，内胆上铸有容积的刻度，用户可以利用容器的透明特性，清楚地看见容器内的液全高度。非常容易地计算容器内的体积和重量。

### 7.上灌

装口配备盲盖

或DN150呼吸阀螺纹盖，（

我公司有五种口径供您选择）下放料口安装DN50[球阀](#)（[密封件](#)

采用进口胶），可以利用液体的自重自然排液，特殊的几何设计使得排液更加彻底、迅速、安全。

8、外形尺寸符合ISO容器设计标准，与国际接轨，节省空间，将空间利用率提高30%（200升塑料桶相比），并可叠层堆放，高可以堆放四层，特别适用海运集装箱运输，20英尺的集装桶可以装运500升容器40只，大大减低了运输成本。

优点

### [集装桶](#)

由内容器和金属框架组合而成,内容器采用低密度聚乙烯或高密度聚乙烯制作而成，强度高、耐腐蚀、卫

生性好。加上外部金属框架更加安全可靠。经济性：采用集装桶包装，可以大副降低生产、储存、运输、操作成本。节省大量的人力、物力。储存相比传统包装可节省35%的空间，装卸可使用叉车作业，减少了人工搬运的诸多麻烦。灌装：1个集装桶=5个200L桶，灌装过程中减少了多次重复操作的麻烦，同时避免灌装过程中漏料、遗洒等浪费。综上所述，集装桶使用方便、经济耐用，随着国际化发展，集装桶逐渐成为液体包装的主流产

品。可盛装 I、II类危险品，盛装 III类危险品的液体

密度大为1.5g/cm<sup>3</sup>，盛装 I类危险品的液体密度为1.8g/cm<sup>3</sup>。产品结构合理，牢固结实，可用叉车直接装卸，并可以码垛储存。产品底部装有排液阀门，液体排放方便、迅速、彻底、安全，便于清洗，可多次周转使用，节约能源，利于环境保护。

IBC吨桶所用的主要原料为4570UV高密度聚乙烯(HDPE)或644低密度聚乙烯

(LLDPE)，是无味、无臭、无毒的颗粒状产品。它具有好的耐热性

和耐寒性，硬度、拉伸强度、电绝缘性能和韧性都很好，而且具有很好的化学稳定性，在室温下几乎不溶于任何有机溶

剂，耐多种酸、碱及盐类溶液的

腐蚀，还具有优良的耐环境应力开裂和热应力开裂性能，表面硬度高，尺寸稳定性好。

框架采用的钢材经自动弯管设备加工而成，框架及托盘使用特定的专利进行设计，结构合理，可靠性好，抗意外跌落和重载容器堆叠性能优异，能够满足II类化学危险品的装运要求。

容器配备了可调球阀，排液方便可靠。阀体

材质为HDPE，球体为PP，化学相容性好，阀门密封件为三元乙丙胶混合胶(EPDM)，另有ETFE、PE、丁睛胶等多种材质可供选择。阀门放料口螺纹

为标准螺纹

S60×6，并备有转换接

头供客户选用，可将放料口螺纹S60×6转换为

美制细牙2" NPS螺纹及快速接头，满足客户卸料的特殊要求。

本产品为滚塑工艺，一次成型内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，耐撞击，抗强震，不易老化，不长水藻，易清洗，防鼠，防白蚁，安装移动方便，并排污干净。

欢迎各界人士洽谈合作，莅临指导。

常州瑞杉塑胶科技有限公司