

瑞杉科技供应500L塑料吨桶 IBC集装箱

产品名称	瑞杉科技供应500L塑料吨桶 IBC集装箱
公司名称	常州瑞杉塑胶科技有限公司
价格	750.00/个
规格参数	品牌:瑞杉 容量:500L 壁厚:4mm
公司地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道553号
联系电话	18961187480

产品详情

瑞杉科技供应500L塑料吨桶 IBC集装箱

500L吨桶参数：

长：1000mm 宽：650mm 高1150mm

重量：62kg 口径：150mm 壁厚：4mm

500L吨桶优势：

集装箱

由容器和金属框架组合而成,内容器采用低密度聚乙烯或高密度聚乙烯制作而成，强度高、耐腐蚀、卫生性好。加上外部金属框架更加安全可靠。经济性：采用集装箱包装，可以大副降低生产、储存、运输、操作成本。节省大量的人力、物力。储存相比传统包装可节省35%的空间，装卸可使用叉车作业，减少了人工搬运的诸多麻烦。灌装：1个集装箱=5个200L桶，灌装过程中减少了多次重复操作的麻烦，同时避免灌装过程中漏料、遗洒等浪费。综上所述，集装箱使用方便、经济耐用，随着国际化发展，集装箱逐渐成为液体包装的主流产

品。可盛装 、 类危险品，盛装 类危险品的液体

密度大为1.5g/cm³,盛装 类危险品的液体密度为1.8g/cm³。产品结构合理，牢固结实，可用叉车直接装卸

，并可以码垛储存。产品底部装有排液阀门，液体排放方便、迅速、彻底、安全，便于清洗，可多次周转使用，节约能源，利于环境保护。

[IBC吨桶](#)所用的主要原料为4570UV[高密度聚乙烯\(HDPE\)](#)或644低密度聚乙烯(LLDPE)，是无味、无臭、无毒的颗粒状产品。它具有良好的[耐热性](#)和耐寒性，硬度、拉伸强度、电绝缘性能和韧性都很好，而且具有很好的化学稳定性，在室温下几乎不溶于任何有机溶剂，耐多种酸、碱及盐类溶液的腐蚀，还具有优良的耐环境应力开裂和[热应力开裂](#)性能，[表面硬度](#)高，[尺寸稳定性](#)好。

框架采用的钢材经自动弯管设备加工而成，框架及托盘使用特定的专利进行设计，结构合理，可靠性好，抗意外跌落和重载容器堆叠性能优异，能够满足II类化学危险品的装运要求。

容器配备了可调[球阀](#)，排液方便可靠。[阀体](#)材质为HDPE，球体为PP，化学相容性好，阀门[密封件](#)为[三元乙丙胶](#)混合胶（[EPDM](#)），另有[ETFE](#)、PE、丁腈胶等多种材质可供选择。阀门放料口[螺纹](#)为标准螺纹S60×6，并备有转换接头供客户选用，可将放料口螺纹S60×6转换为美制细牙2”[NPS](#)螺纹及[快速接头](#)，满足客户卸料的特殊要求。

本产品为滚塑工艺，一次成型内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，耐撞击，抗强震，不易老化，不长水藻，易清洗，防鼠，防白蚁，安装移动方便，并排污干净。

产品特点

1.特制螺丝固定的钢杆，能很容易很迅速的更换内容器。

2.内容器采用聚乙烯HDPE[滚塑成型](#)，抗紫外线、防老化、易清洗、无毒性、强度高，耐腐蚀，卫生性好，使用寿命长，安全可靠。

3.外框架采用热 [镀锌钢](#)管焊接成型，底部托盘通过防滑螺钉（8.8级）固定，坚固、耐用、耐腐蚀。自带铲板，可以利用铲车或手动液压运车进行装卸运输，大大减轻了工人的劳动强度。

4.框架外面的产品标记板，可以标注企业名称、产品及其它需要标注的批示，让客户充分了解您公司的信息。

5.底部[托盘](#)用优质钢板铸造而成，为四向进叉型。有较好的稳定性并方便装卸和[堆码](#)。自带铲板，可以利用铲车或手动液压运车进行装卸运输，大大减轻了工人的劳动强度。

6.方便管理，内胆上铸有容积的刻度，用户可以利用容器的透明特性，清楚地看见容器内的液全高度。非常容易地计算容器内的体积和重量。

7.上灌装口配备盲盖或DN150呼吸阀螺纹盖，（我公司有五种口径供您选择）下放料口安装DN50[球阀](#)（[密封件](#)采用进口胶），可以利用液体的自重自然排液，特殊的几何设计使得排液更加彻底、迅速、安全。

8、外形尺寸符合ISO容器设计标准，与国际接轨，节省空间，将空间利用率提高30%（200升塑料桶相比），并可叠层堆放，高可以堆放四层，特别适用海运集装箱运输，20英尺的集装桶可以装运500升容器40只，大大减低了运输成本。

8.技术参数：

*.外型尺寸:1200*1000*1150mm

*.容积:1050L,灌装密度1.9

*.壁厚： 1.5mm

*.净重:59KG ± 1KG

*.跌落试验高度:1.7m

*.液压试验压力:100kpa

*.渗漏试验压力:20kpa

产品用途：

- 1、IBC集装箱可以多次重复使用，在灌装、储运和运输时体现出来的优势能明显地降低成本。与圆桶相比，IBC集装箱可以节约35%的储存空间。它的尺寸依照ISO标准，以易于操作为原则，静态空桶可以堆高四层，并以任何常规方式运输。
- 2、IBC集装箱的内容器采用高密度聚乙烯材料，外护套为镀锌钢管焊接的网格，底盘采用四向进叉型钢型托盘，放置稳固，便于排除容器内的残余物。
- 3、IBC集装箱的灌装密度大为1.6，在灌装货物密度小于1.5时，可堆码2层；在密度大于1.5时，可堆码1层，满载的集装箱静态堆码高度大可达4层。
- 4、IBC集装箱的灌装口为DN150的螺纹盖，放料口阀门为联体蝶阀DN50，当灌装粘稠的、成团的或树脂状的具有脱脂作用的物品及含有固体组分的流体时更有优势。IBC桶主要销售在化工厂化工液体的储运和周转，出口企业液体货物的装载，托运，食品企业液体的运输。

我公司1000L吨桶主要有150mm 350mm 400mm 500mm
四种口径。应用性更广，能满足客户的各种需求。

公司简介：

我公司致力于，混凝土外加剂生产设备、聚羧酸合成设备、聚羧酸合成技术、外加剂复配技术以及外加剂生产线设计常州瑞杉塑胶科技有限公司，位于常州市武进区礼嘉镇武进东大道553号，我们是一家致制造安装的一家生产型企业。诚信为本，创新至上，以质立企、用心服务是我们的经营理念。以我们的产品为荣誉是瑞杉科技永远的追求！瑞杉科技主营：混凝土外加剂生产设备制造、聚羧酸合成设备、外加剂复配设备、搅拌桶、加药装置、工程管道系统设计安装、塑料水箱、化工包装、化工容器定制、滚塑产品加工。 我公司拥有先进的技术支持、高效的服务团队、严格的生产管理以及长远的发展计划。让我们的产品与服务进入国际市场，瑞杉科技为中国制造而代言。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

欢迎各界人士洽谈合作，莅临指导。

常州瑞杉塑胶科技有限公司