

# 英国斯派莎克安全阀 安全阀 气动安全阀

产品名称	英国斯派莎克安全阀 安全阀 气动安全阀
公司名称	上海丹况阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:斯派莎克 型号:SV607 规格:齐全
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢B101室
联系电话	021-31262335 15021353507

## 产品详情

### 英国斯派莎克安全阀SV615、SV604、SV607

[SpiraxSarco英国斯派莎克安全阀简介](#)：

[SpiraxSarco斯派莎克安全阀](#)

设计先进，品种齐全、材质广泛（青铜、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢等材质），使用温度范围广泛，所有产品均有威机构的认证。能提供符合不同标准要求的安全阀。

在减压站系统中，为了防止减压

阀下游压力高于设备运行的额定压力，[减压阀](#)

下游必须安装安全阀。安全阀的设定压力必须在设备运行的最大许可压力范围内，并与正常的运行压力间有足够的压差，以防止安全阀频繁起跳导致密封面损伤。安全阀的设定必须由有资格人来进行。在安全阀选型时，应保证[安全阀](#)在设定压力下能通过减压阀所能流过的最大流量。

[SpiraxSarco英国斯派莎克SV615安全阀](#)

，全行程、全喷嘴安全阀。适用于蒸汽、空气不起化学作用的工业气体和非危险液体的应用。用于蒸汽或热水锅炉，发生器、压力容器、储气罐和空气压缩机，高压釜减压阀的下游保护等。

[SpiraxSarco英国斯派莎克安全阀](#)

口径DN15~50，压力PN25，螺纹BSP或NPT链接，对于DN15~25可提供卫生级卡箍链接。密封性能符合A P1527标准。可提供软密封阀芯。

[SpiraxSarco英国斯派莎克SV607、SV604安全阀](#)

，全行程法兰连接安全阀。主要应用于蒸汽锅炉管道。压力容器、压缩机和储气罐等的防护及大多数的

工业过程设备的防护。

符合DIN3320 TRD421的要求，具有TUV认证，口径DN20-DN150，SV607压力级为PN16/25，SV604为PN40/ANSI300，可提DIN标准法兰和ANSI标准法兰，密封性能符合AP1527标准。根据客户要求可提供软密封阀芯。

[SpiraxSarco英国斯派莎克安全阀SV615、SV604、SV607系列参数](#)：

型号	阀体材质	口径	压力级	连接方式	产品标准
SV607	球墨铸铁	DN20-150	PN16/25	法兰	DIN 3320 TRD421
SV604	碳钢	DN20-150	PN40/ANSI300	法兰	DIN 3320 TRD421
SV73	铸铁	DN40-150	ANSI250	螺纹、法兰	ASME I& VIII
SV76	碳钢	DN40-150	ANSI300	法兰	ASME I& VIII
SV615	青铜	DN15-50	PN25	内螺纹	BS 6759
SVL606	不锈钢	DN25-150	PN40	法兰	ADMerKblattA2,TRD421
SVL488	不锈钢	DN25-100	PN16	法兰、卫生卡箍	TdTUV SV100 ADMerKblattA2,TRD421