

三相变压器 隔离变压器 三相干式控制变压器 全铜变压器

产品名称	三相变压器 隔离变压器 三相干式控制变压器 全铜变压器
公司名称	上海津龙电气有限公司
价格	46888.00/个
规格参数	电压比:380/380 电源相数:三相 额定功率:500
公司地址	上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼 156号
联系电话	021-54856030 15001826968

产品详情

sg、sbk

三相干式变压器系列

产品概述：

我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、dg系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 460v）规格1kva-1000kva之间，sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

节能效益分析:

1：采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

2：带外箱产品均带有，脚轮（100kva以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动风机，超温报警器，（变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100kva以上备有此功能。

特性优点：

适用场地：广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

联系方式：免费电话：400-686-6030

电话：021-54856030 传真：021-54856090 手机：18964956030 18930988008 业务qq：397501249

结构参考尺寸：

型号规格	容量	电压(v)	电压(v)	连接组标号	外形尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	安装尺寸(mm)	安装尺寸(mm)
	(kva)	输入	输出		b max	d max	e max	a ± 5	c ± 5
sg-1	1	66040038 0200	38022011 036	y/ynoy/d d/yd/d	250	180	220	160	96
sg-2	2				300	240	280	220	105
sg-3	3				330	250	310	220	115
sg-5	5				360	260	330	280	125
sg-10	10				420	280	380	310	146
sg-15	15				450	285	410	310	155
sg-20	20				492	290	430	310	160
sg-30	30				720	320	500	420	160
sg-50	50				750	350	520	420	170
sg-80	80				800	450	650	420	195
sg-100	100				860	500	700		
sg-160	160				950	600	800		
sg-200	200				1050	700	850		

公司介绍： 每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

上海津龙电气有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱、配电柜等成套电气，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

1、厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

2、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。

3、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。

4、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

5、本公司开通全国免费24小时服务热线电话400-686-6030接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。

订货须知： 用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初级次级电压；
- 3、变压器所带设备容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明

了解更多产品信息请进入上海津电气有限公司企业网站<http://www.jinlong-sh.com>

本产品的电压比是380/380，电源相数是三相，额定功率是500，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海津龙，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG