

衬氟球阀规格 衬氟球阀报价 衬氟球阀厂家

产品名称	衬氟球阀规格 衬氟球阀报价 衬氟球阀厂家
公司名称	上海沪润阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:上海沪润
公司地址	上海市宝山区沪汰路5788号
联系电话	021-66020853 13788930664

产品详情

上海沪润阀门有限公司具有领先水平的高、中低压阀门的研发、制造加工、销售、售后服务为一体的高科技创新型公司，以超前的眼光及经营理念，将产品设计与企业文化融合一体，在细节上不断努力，追求产品“设计新颖、工艺精湛、实用永久”为主题，形成产品的固有特色，在阀门行业中成为一道独特的风景。

【产品用途】

Q41F46 型衬氟球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门，实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断，在水处理过程控制中使用效果最明显。

【产品特点】

- 1、采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”,以外其它任何强腐蚀性物质
- 2、采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护
- 3、启闭件球件与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性
- 4、结构紧凑合理,阀体内腔空间最小,减小了介质滞留,另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏
- 5、两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件,其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离,可实现在线快速更换、维修

【执行标准】

设计标准：GB12237

结构长度：GB12221

法兰标准：JB/T79-94 GB9113.1-26

检验试验：JB/T9092-99

【性能参数】

型号		Q41F46-10	Q41F46-16	Q41F46-10C	Q41F46-16C
工作压力 (MPa)		1.0	1.6	1.0	1.6
适用温度 ()		-10 ~ 150		-20 ~ 150	
适用介质		腐蚀性介质			
材料	阀体	铸铁内衬聚四氟乙烯		铸钢内衬聚四氟乙烯	
	球体	铸钢外包聚四氟乙烯			
	密封圈	增强聚四氟乙烯		聚四氟乙烯	
	填料	聚四氟乙烯			

本公司不断引进和吸收国内外先进的技术和管理经验，始终奉行“技术是基础、服务是关键、人才是根本、创新是灵魂”的经营理念，竭诚欢迎国内外新老客户指导洽谈业务，我们将以求实、精品、真诚、双赢奉献用户，回报社会、造福人类。

网址链接：<http://www.zfamen.com/QF/38.html>