

# ILTA0料位计/WAM系列料位开关/阻旋料位开关/料位控制器

产品名称	ILTA0料位计/WAM系列料位开关/阻旋料位开关/料位控制器
公司名称	乐清埃柯镁克自动化科技有限公司
价格	245.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:ILTA0
公司地址	温州乐清市白石镇密川工业区
联系电话	86-057761732879 15157778898

## 产品详情

产品名称： ilta0料位计

此款为24v/48v交流型阻旋式料位计，适用于料仓报警。

安装位置：料仓上部和料仓下部；

起到料仓上部物料防溢出，下部防止缺料的作用。

威埃姆可通用。

产品描述料位指示器是用于固态物料（包括粉状、块状、粒状、胶状等）的物位控制器。它具有密封性好、过载能力强、轻便易装、输出触点容量大等特点。针对不同比重的物料可通过调弹簧的拉力来实现，其接触物料部分全为不锈钢材料。产品应用料位指示器广泛应用于化工、塑料、水泥、制药、饲料、食品等行业。产品运行技术参数工作电压：ilta0 工作电压为 24v/48v ac（三线两控双电源制，一台料位计上可选择其中任何一种电压接电源）

功率：1.2w、3.0w、4.0w引出线：3×1.5mm<sup>2</sup>、6×0.5 mm<sup>2</sup>电缆接头：m20×1.5塑料电缆接头信号延迟：约1.3秒防护等级：ip65安装连接：标准配螺纹 g1 1/2"（dn40）和g2 1/2"（dn65）、（一个料位开关上有两个螺纹可供选择安装）

非标配螺纹 螺纹 g3/4"或法兰

安装螺纹材质：标准型 尼龙

## 防爆型 铝合金

浆叶转速：1r.p.m容器压力：最大0.8bar环境温度：-20 ~ +70 ，特殊高温型最高200 接点容量：2a/250v ac、3a/250v ac、10a/250v ac壳体材料：铝合金

传动杆材料：不锈钢304

桨片材料：不锈钢304

传动杆选项：传动杆可加长至1000毫米，标准加长杆有500毫米和1000毫米加长可选择

料位开关安装尺寸表

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是ILTA0，类型是阻旋式料位控制器，额定电压是24V/48V（V），材质是铝