

B+RS600/F65H角行程电动执行器/伯纳德调节型电动执行器/执行机构

产品名称	B+RS600/F65H角行程电动执行器/伯纳德调节型电动执行器/执行机构
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万开传动 型号:B+RS600/F65H
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

产品详情

厂家直供 最低价销售！品质卓越 信誉保证！

欢迎新老客户来电咨询洽谈！天津市万开传动技术开发中心 刘运生

手机：13132179188、13920016170

电话：022-27650400

简介：sd系列“天伯牌”电动执行机构是1987年经机械工业部批准引进的法国伯纳德公司具有世界先进水平的产品。目前生产sd系列包括多转、角行程、直行程三大类的调节性、积分型、开关型及各种特殊型的执行机构。sd系列产品品种规格多、功能全、精度高、重量轻、质量稳定可靠，并且安装灵活，调试维护方便，可以广泛地用于和设备、电站、冶金、化工、石油、建材、轻工、及水处理等各个行业生产过程的自动控制。

产品种类及形式：1、sd系列电动执行机构输出方式分成三种：（1）角行程----输出力矩和90°转角。（2）直行程----输出力和直线位移。（3）多转式----输出转矩和超过360°的多圈转动。

2、sd系列电动执行机构安装方式分成二种：（1）直联式----执行机构通过输出端的法兰与阀门等调节机构直接连接（2）底座式----执行机构安装在一个基础座上通过输出臂及连杆与阀门等调节机构连接，（仅角行程执行机构有此安装型式）。

3、sd系列电动执行机构调节方式分成三种：（1）比例调节型---执行机构接收计算机、调节器等单元送来的4-20ma或1-5v的模拟量信号，执行机构的输出轴转角（或位移）与此信号成比例关系，自动地完成调节任务。比例调节型电动执行机构在结构及安装方式上又分成两种型式。a整体式比例调节型，即执行器与位置定位器gamx-20（俗称放大器）组装成一个整体（又称电子式），整机现场安装使用。b分立式

比例调节型，执行机构也是由执行器及位置定位器构成，但执行器与位置定位器gamx分开按装，执行器部分在现场安装，位置定位器则在室内或其它地方安装。位置定位器外型、使用、安装样本有详细说明。注意：整体式与分立式外接连结不一样。（2）远控型----执行机构接收开关信号或继电信号，可将执行机构的输出轴控制在任意位置。（3）开关型（二位式）---执行机构接收开关信号，执行机构的输出轴只能控制在开和关两个极限位置。（4）积分调节型执行机构接收脉冲信号，并按脉冲的宽度或宽度一定的脉冲数进行参数调节。分立式比例调节型电动机构，实际上就是一个远控型配上一个单独安装gamx位置定位器。（这里特别说明：不论角行程、直行程、多转式电动执行机构其电路原理，对外接线，调节方法均一样，您在选型使用时，要多注意电源、电压、安装方式、输出力矩、行程、信号是否符合您的要求。）

主要技术指标：下述技术指标主要适用于比例调节型，对远控型及开关型下列1、2、3、4、5、6项不涉及。1、输入信号：4-20ma（或1-5v）dc等。2、输入通道电阻：250 3、输入通道个数：1（分立式为3个）4、基本误差：1% 2.5%5、回差：1.5%6、死区：1.5-3%连续可调7、阻尼特性：无摆动8、电源电压：三相380v~50hz（或400v~50hz）；单相220v~50hz（或230v~50hz）；9、工作环境：温度：整体式-25~+75，分立式-25~+80，位置定位器-20~+75。湿度：85%周围空气不含有腐蚀性物质。10、防护等级：符合iec14 ip65（即防雨防尘）；位置定位器gamx符合iec14 ip44。

产品特点：sd系列产品——电动执行机构主要由减速器、电动机、力矩限制器、行程限制器开关、控制箱、手动-电动切换、机械限位及位置发送器等组成。1.该产品由于采用蜗轮、蜗杆传动，行星传动，斜齿传动等方式的传动机构故可组合为几十种传动比，经有效组合后，扩展了产品的规格。2.该产品电动机具有热保护功能。3.产品在外加载过力矩时具有过力矩保护功能。4.产品具有电气限位控制功能，采用凸轮机构调整方便且为用户提供一组接点输出信号通道。5.可为用户提供一个远传的4~20ma反馈信号。6.产品机座采用铝合金铸件故整机重量轻、安装通用性好。7.产品输出端采用渐开线花键连接方式可满足用户圆周方向上任意位置安装或调整。

本产品的加工定制是是，品牌是万开传动，型号是B+RS600/F65H，产品用途是核设施电站冶金化工石油建材轻工水处理，驱动能源是电动执行器