

DS1202CA普源数字示波器/数字示波器DS1202CA

产品名称	DS1202CA普源数字示波器/数字示波器DS1202CA
公司名称	深圳市伟峰仪器仪表有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	类型:数字示波器 品牌:RIGOL/普源 型号:DS1202CA
公司地址	深圳市宝安区沙井新沙路与107国道交汇处丰盛大厦1407
联系电话	86-075523109332 13138166954

产品详情

ds1202ca普源数字示波器/数字示波器ds1202ca/示波器价格

现货供应【北京普源代理】普源数字示波器ds1202ca

ds1202ca普源数字示波器:提供2个模拟通道,最高200mhz带宽,2 gsa/s实时采样率及50gsa/s等效采样率;5.6英寸qvga(320×240),64k色tft彩色液晶显示屏;高达2000wfms/s波形捕获率;边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能;丰富的接口配置:标配usb host,usb device,rs-232,p/f out,选配usb-gpib

	ds1302ca	ds1202ca	ds1102ca	ds1062ca
带宽	300mhz	200mhz	100mhz	60mhz
最高实时采样率	2 gsa/s	2 gsa/s	2 gsa/s	2 gsa/s
最大存储深度	10kpts	10kpts	10kpts	10kpts
最高波形捕获率	2000 wfms/s	2000 wfms/s	2000 wfms/s	2000 wfms/s
通道数	2	2	2	2
触发功能	边沿,脉宽,视频,斜率,交替			
串行总线解码	无			
波形运算	a+b、a-b、a×b、fft			
自动测量	峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1->2上升沿、延迟1->2下降沿的测量			
输入阻抗	1m, 50	1m, 50	1m	1m
数字滤波器	高通、低通、带通、带阻(软件实现)			

显示	5.6英寸的tft液晶显示，320水平 × rgb × 234垂直像素
带宽限制	20mhz
接口	usb host & device, rs-232, p/f out
尺寸 (宽 × 高 × 深)	303mm × 154mm × 133mm
重量	2.4kg (不含包装)

本产品的类型是数字示波器，品牌是RIGOL/普源，型号是DS1202CA，通道数是2，带宽是200MHz (MHz)，采样率是2 (GS/s)，记录长度是10 (k)，波形捕获率是2000 (wfms/s)，外形尺寸是303mm × 154mm × 133mm (mm)，重量是2.4 (kg)，加工定制是否