

粉碎设备砂磨机 卧式立式砂磨机 化工砂磨机 热销中欢迎咨询/

产品名称	粉碎设备砂磨机 卧式立式砂磨机 化工砂磨机 热销中欢迎咨询/
公司名称	莱州冠兴机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠兴 型号:多种 适用物料:半流体
公司地址	山东省烟台莱州市沙河镇路旺原家村
联系电话	0535-2350666 13964522906

产品详情

立式砂磨机：

立式砂磨机的工作原理：送料泵装在机体内，将物料从底阀送入筒体内，靠分散轴带动分散盘的旋转使研磨球体急剧运动，利用强力搅拌和加大球体的剪切力，使物料受到研磨介质的冲击和剪切。

立式砂磨机的应用：建筑涂料、醇酸树脂，染料、印刷油墨、农药、涂料工业涂层漆，防锈底漆，路标漆、造纸、皮革、化妆品等化工行业的湿式砂磨、分散的高效设备。

立式砂磨机的特点：本机操作简单，连续生产效率高，换色方便，清洗容易。可根据用户要求，针对不同物料可将立式砂磨机内筒体及分散盘做成碳钢、不锈钢、衬聚氨酯等材料的产品，分散盘还可做成工程塑料材质。

立式砂磨机的技术参数：

sk系列立式砂磨机技术参数

型号	sk10	sk20	sk30	sk40	sk80	sk120
筒体容积l	10	20	30	40	80	120
主电机功率kw	5.5	7.5、 11	11、 15	15、 18.5	22、 30	30
泵电机功率kw	1.5、 3					
分散轴转速r/min	1290			1030	830	700

送料能力l/min	2-16					
冷却水耗能t/h	=1			=1.5		
物料粘度pa.s	2					
重量kg	550	750	780	950	1200	2000
外形尺寸mm	l	980	1000	1000	1120	1300
	w	550	570	570	700	750
	h	1700	1750	1750	1960	2230

山东莱州冠兴ws卧式砂磨机：

ws卧式砂磨机系列是一种连续操作的全封闭式湿法研磨分散机械。广泛用于涂料、油墨、染料、医疗、锂电池、数码喷墨墨水、稀土材料（氧化钇、钕、铈）、珍珠料、钛白料、氧化铁、氢氧化铝、氧化锆等行业。特别应用于含有易挥发物料的产品，对液相物料进行研磨分散的湿法研磨机械，广泛应用于涂料、染料、油墨、食品、医疗、环保、非金属矿等工业部门，具有生产率高、成本低、工艺连续性强等优势。送料泵将经过预分散、润滑处理的液固混合物由筒体内和预先装入的研磨球一起被高速旋转的分散器组所搅动，使物料中的固体颗粒及聚集体与研磨球产生剧烈的碰撞和剪切。迅速将物料颗粒磨细和分散聚集体，在短时间内达到极细度和很窄的粒度分布范围，研磨分散的物料通过动态分离及筛圈流动，而研磨球仍被留在筒体内。

主要特点：

- 1、卧式砂磨机分散轴水平分局，整机重心低，运行平稳，清洗维修方便
- 2、能抑制生产中溶剂的挥发损耗，物料发泡
- 3、出料方式采用径向筛缝和轴向动态筛缝的复式出料结构，可靠的阻止研磨介质从筛缝中逸出
- 4、物料压力和温度分别有进行端电接点、压力表和出料端温度表进行控制和监控
- 5、采用双端面旋转式机械密封，保证物料不会泄露
- 6、可调节动态分离筛系统，间隙可调整到0.3mm，可选择0.5~1.0mm的研磨介质，
- 7、研磨腔体内胆采用高耐磨硬度合金钢制成，耐磨性高，使用寿命长
- 8、整机具有内、外、端面三重冷却，确保研磨热量及时交换，水温、料温、料压、水压、气压实时监控。

卧式砂磨机的技术参数：

型号	sw15-1	sw20-1	sw30-1	sw50-1
外形尺寸a	1530	1690	1690	2050
外形尺寸b	880	1000	1000	1000

外形尺寸c	1350	1550	1550	1650
主电机功率kw	15	18.5	22	30
泵电机功率kw	1.1	1.1	1.1	1.1
筒体容积l	15	20	30	50
分散盘转速r/min	1160	1160	1000	800
分散盘数量	7	9	11	13
冷却水消耗量m ³ /h	1.5	1.5	1.5	2
粘度pa.s	10			
研磨介质装料量	筒体容积的85%左右			
进料能力i/min	2-16	2-16	2-16	3-24
重量kg	720	800	920	1150

【温馨提示】下单之前请联系我们！公司有现货，欢迎新老客户前来考察试机洽谈。付定金即可定做，剩余货款提货付清。网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

公司地址：山东省烟台莱州市沙河镇路旺工业区

联系人：原先生

传 真：0535-2346318

欢迎致电：0535-2350666 13964522906

本产品的品牌是冠兴，型号是多种，适用物料是半流体，应用领域是药品化妆品工业等，主电机功率是15.5-30（kW），送料能力是2-16（L/min），生产能力是100-500（kg/h），外形尺寸是1690*1000*1550（mm），重量是550-2000（kg），结构形式是立式卧式，类型是篮式砂磨机，规格是10-120L