

三包 BH-0.66-200/5 电流互感器 询价优惠

产品名称	三包 BH-0.66-200/5 电流互感器 询价优惠
公司名称	乐清市柳市前海电器厂
价格	28.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:上海
公司地址	温州乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	86-057727865967 15224172002

产品详情

厂价质量保证bh-0.66 lmk1-0.66 电流互感器，价格以询价为准！bh-0.66电流互感器为户内型，塑料外壳，全封闭产品。适用于额定频率50hz或60hz、额定电压为0.66kv及以下的电力系统中作电能计量、电流监测和保护用。产品符合iec60044-1；2003及gb1208-2006，<电流互感器>标准。广泛用于成套柜体，其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法，适合任意方向安装，一次导线可为母排或电缆。

正常工作条件和安装条件1 海拔高度不超过1000米；2 周围环境温度不高于+40摄式度，不低于-5摄式度3 周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度)；4 安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气、化学沉积、污秽及其他爆

炸性和腐蚀性介质。注：1 流互感器一次孔为三排结构。2 容量小对应小电流比，容量大对应大电流比；如5-10对应100-600/5，

600/5对应10va，100/5对应10va

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是上海，型号是BH-0.66-200/5，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是99，电感量是2，允许误差是0.2~0.5，感抗XL是0.6（ ），额定电流是5000（mA），分布电容是1（F），标称电压是660（V），系列是LMK1-0.66-40，用途是30型,40型,50型,60型