

在线酸碱浓度计

产品名称	在线酸碱浓度计
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

产品详情

高浓度在线酸碱浓度计精度：2.0级(满量程的 $\pm 1\%$) 温度补偿范围：0~60

温度系数补偿范围：(0~9.99)%/ (可调) 测量探头最高使用温度：80

测量探头最高使用压力：0.5 $\times 10^6$ pa 重量：约2kg 传感器与二次仪表之间电缆线一般为10米，特殊用户可适当加长

传感器安装方式可分为：流通式、沉入式、管道式三种。具体安装方法见本说明书第四部分：

二次仪表外形尺寸为：210（长） \times 185（宽） \times 120（深）mm；安装方式为墙挂式

高浓度在线酸碱浓度计工作条件 环境温度：0~50 相对湿度：90%

工作电源：电压ac220v ± 22 v；频率50v ± 0.5 hz 工作环境无腐蚀性气体存在

工作环境除地磁场无其它干扰磁场 工作环境应无振动干扰

详情请关注：www.shboquyiqi.com 详情请关注：www.hbzhan.com/st27419