

真空干燥机定制,真空干燥机,公司实力雄厚查看

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 真空干燥机定制,真空干燥机,公司实力雄厚查看 |
| 公司名称 | 常州市常航干燥设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:常航 型号:HK1759 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇空港工业园区盛达路18号 |
| 联系电话 | 86-18915015855 18915015855 |

产品详情

真空干燥机在低压下干燥时氧含量低，能防止被干燥物料氧化变质，可干燥易燃易爆的危险品；可在低温下使物料中的水分汽化，易于干燥热敏性物料；能回收被干燥物料中的贵重和有用的成分；能防止被干燥物料中有毒有害物质的排放，是有效地“绿色”型干燥设备。专业人士认为，在探索干燥技术的新型发展道路时，必须对能效、环保以及产品的质量进行综合考虑，以求得全面、协调和可持续地发展。

按设计原理，螺旋带式混合机中螺旋带与壳体之间的间隙可以为4毫米~10毫米，物料可以用摩擦力带动全部参加混合。但由于粉碎粒度及物料的摩擦系数不一样，因此会使各种组分的物料参加混合的时间不一样，造成产品的不均匀性。目前有的厂家已意识到这一点并对产品作了改进。一种是注意加工精度，使底隙减少到3毫米左右；另一种是将主轴与壳体之间做成位置可调整的形式，根据磨损量可经常调整螺旋带与壳体之间的间隙。在选择混合机时，这两种形式的产品应是最佳选择。

SZG系列双锥回转真空干燥机工作原理

在密闭的夹层中通入热能源(如热水、低压、蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。

在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。

物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断的向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在很短时间内达到干燥目的。