

超声波铜线压方焊接机，超声波金属焊线机，超声波线束点焊机

产品名称	超声波铜线压方焊接机，超声波金属焊线机，超声波线束点焊机
公司名称	温州力特超声波焊接机设备厂
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:力特 型号:LT-JS1528 电流:交流
公司地址	温州市瓯海区慈湖街26号
联系电话	13736796700

产品详情

超音波塑胶焊接机

产品特点：

主要用于塑料塑胶或注塑件焊接，本机高效快速，焊接效果牢固，出力足，是本公司的拳头产品，并可为客户设计各种焊接模具，大大可满足塑料制品行业的需求。

产品介绍

型号	lt-2015	lt-2018	lt-1522	lt-1526	lt-1532	lt-1542
频率	20khz	20khz	20khz	15khz	15khz	15khz
功率	1500w	1800w	2200w	2600w	3200w	4200w
工作行程	75mm-125mm				125mm-150mm	
焊接时间	0.01-9.99sec					
焊接面积	100	150	200	250	300	350
外形尺寸	l580*w420*h1200(mm)				l900*w780*h2200	
重量	100kg				220kg	

适用产品：

玩具类：遥控：车船、水枪、游乐器等。 家电业：洗衣机平衡环、电脑、蒸气熨斗等。 电子业：录影带壳、录影带盘、色带等。 电机业：开关插头、整流器、蒂电池等。 交通器材业：前车灯、后车灯、汽车滤清器等。 食品业：保温瓶、保温杯、餐盒等。 文具业：铅笔盒、p
p文件夹、相册、笔架等。

其它行业：圣诞饰品、塑胶打火机、粘口等。特点：以ic控制回路设计，自动频率追踪，过载保护装置，品质稳定。焊接时间采用轻触式开关及lcd显示，可调整至1/100秒之精确度，调整简便，故障率低。同心直轴设计，后仰度最小，水平垂直精确机械结构强 出力超强，熔接面特大。熔按效果可达到坚固美观速度快效率佳。

机体组件说明

1. 空气过滤调节组合：过滤压缩空气之水份及调节气源压力。[注意]：调整前，请先拔出红色套环，调妥后，请压入，以便锁定。用8mm气压管连接干燥清洁之气源，以供应本机之气源动力[注意]：当内部积水半满时，请将杯底按钮上压，以排除积水。

2. 支柱：位于基座之后方，以支撑机体。必要时，可以放松基座后方螺丝旋转机体方向，以适应特殊工作物。

3. 机体固定把手将机体固定在支柱上。

4. 焊头：焊头将超音波的能量传至工作物。通常调谐振动在28khz,长度约1/2波长。材料大多使用钛合金 铝合金具备良好的音响特性和拉张强度。铝合金的音特性与钛合金

相近，但拉张强度只有钛合金的1/2。铝合金焊头容易在工作物上留下氧化物，可以外镀硬铬或使用。

5. 基座：作为工作平台，上有4-m6螺孔固定工件，内藏超音波电子箱打开两侧螺丝即可将其抽出。

售后服务：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

本产品的品牌是力特，型号是LT-JS1528，电流是交流，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是气动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是冷焊