

质量保证输送带胶带硫化接头机|改装新式接头机

产品名称	质量保证输送带胶带硫化接头机 改装新式接头机
公司名称	青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:硫化接头机 型号:ZLJ-1200
公司地址	青岛胶南黄山经济区驻地
联系电话	86-053283122597 13589264130

产品详情

全新改装接头机，加拿大国际标准，独有技术，全橡胶水压带接头机，质量保证硫化接头机，简易操作硫化接头机

dlq系列胶带硫化接头机，主要部件采用高强度铝合鑫制成，片式电热元件加温，具有工作平稳、热效率高，温度均匀，配有轻型全自动电控箱，压力系统供给0-2mpa均匀力，操作方便，搬运轻便，广泛应用于冶金、矿山、水泥、电厂、港口、建材、化工等行业的各种运输胶带硫接头及修复。

型号	zlj-1200
额定工作电压	380/660
电源频率	50
功率	14.1
适用胶带宽度	1200
适用带宽	1200

外形尺寸 1680*830*630

重量 900

- 1.按短途胶带宽度分为：500，650，800，1200，1400，1600，1800，2000，2200mm等
- 2.接胶带接头长度分为：250，300，350，400，500，600，700，800，830，1000，1200mm等
- 3.按热板型式分为：a型-平行四边形，72°；b型—矩形，90°
- 4.按电压等级分为：380v;660v;1140v共三个电压等级
- 5.按配置要求又可分为快速水冷却型和自然冷却型

主要技术特性

电加热式，加压方式为水压式

适用工作电源1140v,660v,380v,50hz

控制电源电压220v

电块加热板发热工率单位面积 7000w/m²

设有自动数字温控系统，硫化温度0-199℃ 可调

升温时间：（常温升至硫化机温度1450℃）不大于400min

可设硫化压力 2mpa

对升温，保温，温度超限保护实现全自动控制

鑫城接头机，鑫城独家产品硫化接头机，高质量硫化接头机，防水硫化接头机，防静电硫化接头机

本产品的加工定制是是，类型是硫化接头机，型号是zlj-1200，样式是卧式，运行方式是水压方式，品牌是鑫城，最大宽度是1200（mm），切割刀宽是830（mm），最大行程是40（mm），公称合模力是40（mn），电动机功率是14.1（kw），外形尺寸是1480*830*630（m），重量是700（kg），规格是1200*830