

# 阳宏电源供应45KVA变频电源|45KVA交流变频电源|思帕斯电源

产品名称	阳宏电源供应45KVA变频电源 45KVA交流变频电源 思帕斯电源
公司名称	深圳市阳宏电源技术有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:阳宏 ; 思帕斯 型号:SPS-3645N 类型:交流变频电源
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村27号福运来工业区1栋3F
联系电话	0755-27600601 13609616191

## 产品详情

阳宏电源供应45KVA变频电源|45KVA交流变频电源|思帕斯电源

【0755-27600601 , 13609616191 , 15889538340】

变频电源/交流电源供应器 ac power source

制造商：阳宏电源 品牌：思帕斯

<p>一、特点 输入频率：50hz,60hz或400hz。 输出电压：0~300vac。 输出频率：40.0~499.9hz指拨式。 电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示，简单、易读、高解析度。 电压（v）、频率（hz）、电流（a）、功率（w）、4视窗同时量测、显示、无需切换。 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。纯净、稳定的正弦波。 大容量、小体积、低噪音、高可靠度。提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。 具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。</p>	
---	--

适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。	
二、适用场所	
专业 (emi/emc/安规) 实验室使用标准电源。 制造厂 (品质保证/管制/寿命测试) 等单位使用。 交换式电源测试用电源。 各类电机制品测试。 马达设备测试。 影印机、扫描器、oa产品测试。 变频器/triac/scr.等零件测试。 400hz 通讯设备。 航太工业、船舶及导弹设备用电源。 军用设备。	研发单位用测试电源。 冷气/压缩机测试。 空调设备测试。 电脑设备测试。 监视器测试。 机场设备。
三、共同规格	
相数单相1三相3容量2kva ~ 200kva3kva ~ 400kva制作方式 1gbit/pulse width modulation type输入电压 (任选一种) 1 2w+g 220v; or 3 3w/4w+g 380/220v 另接受特殊规格订制频率 (任选一种) 50hz,60hz或400hz ± 5%输出电压 120v系统: 0-150v (lowrange) 240v系统: 0-300v (highrange) 负载稳压率 ± 0.5%频率 40.0hz to 499.9hz(可程式逻辑指拨设定)频率稳压度 ± 0.01%谐波失真 ± 1-2%频率表 4位.数位频率表.解析度0.1hz电压表 4位.数位电压表.解析度0.1v电流表 4位.数位电流表.解析度0.1a瓦特表 4位.数位瓦特表.保护装置 具过载.短路保护.过高温等声光警告装置 周温 0-40deg. 湿度 0-90%(非凝结状态)	
四、实体规范 (单相) yf/sps-6000n单相系列单相输入单相输出产品 (500va-60kva)	
型号yf/sps-605n / 6010n620n630n650n680n6100n6150n6200n6300n容量500va / 1kva2kva3kva5kva8kva10kva15kva20kva30kva制作方式1gbit/pulse width modulation输出限电流低档: (I-n) l:4.2a / 8.4a:16.8a:25.0a:41.6a:63.0a:84a:125.0a:168a:250aH档: (I-n) h:2.1a /4.2ah:8.4ah:12.5ah:20.8ah:31.5ah:42ah:62.5ah:84ah:125a重量: (kgs) 21 / 2550607080150170230200尺寸: (wxdxh) (mm)430x178x460350x500x600350x530x855  20kva及以上之单相机型主要採用三相輸入單相輸出之方式, 型號為3600n系列, 單相為6000n系列型號	
五、实体规范 (单相) yf/sps-3600n单相高功率系列三相输入单相输出产品 (10kva-200kva)	
型号yf/sps-3610n3620n3630n3645n3650n3660n3675n36100n36200n容量10kva20kva30kva45kva50kva60kva75kva 100kva200kva制作方式1gbit/pulse width modulation输出限电流低档: (I-n) l:84a:168a:250a:378a:420a :504a:630a:840a:1680aH档: (I-n) h:42ah:84ah:125ah:189ah:210ah:252ah:315ah:420ah:840a重量约: (kgs) 150230330450480600660750900尺寸: (wxdxh) (mm)430x178x460350x500x600900x960x1680	
六、实体规范 (三相) yf/sps-3000n三相系列三相输入三相输出产品 (3kva-400kva)	
型号yf/sps-3030n3060n3100n3150n3200n3300n3450n3600n3750n31000n31200n容量3kva6kva10kva15kva20kva30kva 45kva60kva75kva100kva120kva重量 (kgs) 901802302502704505606607509001080尺寸: (wxdxh) (mm) 700x480x1370800x550x16501000x800x1800	
本公司保有规格变更权利, 规格及机型外觀变更时, 恕不另行通知, 視實際機型為準; 本公司接受特殊规格订制。	

本产品的品牌是台湾阳宏, 型号是sps3645n, 类型是单相变频电源, 电路方式是spwm开关型, 负载类型是混合型负载, 控制方式是脉冲宽度调制型, 输入电压是380 ± 10% (v), 输出电压是50hz,60hz或400hz ± 5% (v), 输入频率是50hz,60hz或400hz ± 5% (hz), 输出频率是40-499.9 (hz), 效率是 > 85 (%), 波形失真度是 ± 1-2 (%), 负载稳压率是 ± 0.5 (%), 频率稳压度是 ± 0.01 (%), 产品认证是CE, 应用范围是家电制造业, 加工定制是是