

湖北pb-2聚合物改性沥青防水涂料耐腐蚀强

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 湖北pb-2聚合物改性沥青防水涂料耐腐蚀强 |
| 公司名称 | 湖北雨晴防水有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:雨晴 |
| 公司地址 | 湖北宜昌城东大道16号 |
| 联系电话 | 13545856026 |

产品详情

湖北pb-2聚合物改性沥青防水涂料耐腐蚀强

产品概述：

湖北雨晴防水工程有限公司自主研发的pb-2聚合物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料，以SBS橡胶为改性剂，以天然纳米材料为填料，并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。具有优良的施工性能和使用性能，涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良；高聚物改性沥青防水涂料，不但具有优良的耐水性、抗渗性，且涂膜柔软、具有高档防水卷材的功效，又有施工方便，潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构，可明显降低施工费用，用于各种材料表面，为新一代环保防水涂料。可适用于路桥防水工程、隧道防水工程、铁路防水工程、建筑防水工程等各种防水行业相关领域。

产品特点

- 1、冷施工，无毒、无味、无污染；、能厚涂，省工省时；
- 2、施工安全方便，能在潮湿基层施工，对混凝土、木材、石棉板都有优异的粘结性；
- 3、低温延伸性特优，能良好地适应基层变形，确保工程防水质量；
- 4、耐高温、耐腐蚀、耐老化。

产品质量指标：产品质量满足JC/T408-2005标准要求：

适用范围：

- 1、各种预制、现浇混凝土结构的厂房、仓库、桥梁、民用建筑等屋面及接缝防水；
- 2、底层住户的地面永久性防湿及厨卫间、阳台的长期防水、地下室墙面、基底及水池的防水防渗；
- 4、维修老沥青油毡屋面、石棉瓦屋面及各种结构的天沟、泛水等漏水；
- 5、管道构件的防腐，也可涂刷在自防水刚性构件表面，起抗渗及防止构件粉化腐蚀作用。

基层要求：

基层质量直接关系到防水层的使用寿命，因此，基层必须符合以下要求：

- 1、水泥砂浆或混凝土标号必须符合设计要求；
- 2、基层要坚实、平整、无凹凸麻面、无起砂等；
- 3、与突出屋面结构的连接处及基层的转角处均应做成圆弧形，其半径不宜小于50mm；
- 4、分格缝与板端缝对齐，缝宽20mm；
- 5、若有保温层，每10~40m²开设一个排气孔。

施工顺序及方法：

施工顺序应先作节点，附加层，然后再进行大面积涂刷；

雨晴防水优势：

- 1、雨晴防水厂家直销，防水材料性价比最高；
- 2、湖北雨晴防水承接了各种大中型铁路、桥梁、建筑、隧道等防水工程项目，技术实力雄厚，是一家集防水材料的研发、生产、施工于一体的现代化防水企业；
- 3、交货便捷，公司实力雄厚，有充足的货源，缩短交货期；

订购注意事项：

- 1、产品支持网上订购，价格不含税不含运费，承诺质量保证，签订供销合同，下单即可备货发货；
- 2、请备注好具体产品型号，以便我们及时为您寄发您所需要的产品；

- 3、如有特殊要求，请在订购产品时备注；
- 4、若已经有设计单位为您指定型号，请按照型号直接联系我们的服务热线进行订购；
- 5、当使用的场景非常复杂，需要施工时，请联系我们的服务热线，为您提供更好的服务。

如有任何疑问，请拨打我们的服务热线，湖北雨晴防水为您提供更多优质服务。

公司服务热线：135-4585-6026

企业QQ：2085964554

雨晴防水官网：www.hbyqfs.com

雨晴防水阿里巴巴旗舰店：hbyqfs.1688.com

公司地址：湖北宜昌市发展大道16号金德瑞大酒店写字楼21楼

其他注意事项：

- 1、基层应养护达到一定强度（不小于0.3MPa）后方可施工；
- 2、涂料使用前必须充分搅匀；
- 3、每一道施工必须在涂层干透后，方能进行后一道施工，粘脚现象可事先在行走部位浇点水加以克服；
- 5、按照非危险品贮存与运输。
- 6、施工中必须注意防火及通风措施，配备防火器具，施工人员配戴手套和口罩等相应的防护用具，以防化学中毒。注意成品保护措施，下道工序施工时必须严格保证不得破坏防水涂膜层，避免影响防水效果。
- 7、pb-2聚合物改性沥青防水涂料一般采用50kg塑料桶或200kg铁桶包装,保存期6个月。用量：按1.0mm厚，每平方用量1.2-1.5公斤。

包装：50kg/桶