

凹版印刷机 塑料软包装

产品名称	凹版印刷机 塑料软包装
公司名称	瑞安市天晟包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用材质:薄膜 适用对象:塑料软包装
公司地址	浙江省瑞安市
联系电话	0577-80587809 18867757722

产品详情

性能及特点：

- 1、操作简便，起动柔和，套色准确。
- 2、占地面积小，节省空间,所用柔版制版简便，时间短，费用少；
- 3、印刷材料广，各种薄膜、纸张等卷筒材料；
- 4、结构紧凑，印刷单元距离近，调节操作方便；
- 5、计米器可根据要求设定印刷数量，到数自动停机，断料自动停机。
- 6、气动起落印版滚筒，升降后油墨自动搅拌。
- 7、网纹滚筒传墨，墨色均匀。
- 8、可靠的干燥系统，配合高速运转，停机自动断路。
- 9、360度连续可调的纵向对版装置。
- 10、变频调速，适应不同印刷速度。
- 11、印刷压力小，印版及印刷机损耗小，使用寿命长；
- 12、使用快干油墨，快速烘干风吹，可高速印刷，效益高；
- 13、使用无缝印刷，可用于连续图案制品的印刷；

- 14、版辊座上及收料架上均装有点动及停止按钮，便于装版时操纵机器。
- 15、放卷张力均由磁粉制动器控制，收卷张力由磁粉离合器控制。
- 16、采用德国进口高质量网轱/或者陶瓷网轱，印刷效果好；
- 17、采用进口电器，电气线路控制稳定；安全；
- 18、采用水墨或者油墨印刷

主要技术参数：

印刷色数	4色
印刷宽度	780mm
材料宽度	850mm
印刷材料	纸张材料、塑料薄膜、无纺布
印刷长度	190 ~ 1016mm (7.5"~ 40")
机械速度	110 m/min
印刷速度	30-90 m/min
网纹辊	4条网纹辊（上海奥克利）
单刮刀	单刮刀4条
套印精度	纵向套准：±0.20mm； 横向套准：±0.20mm
收放卷直径	1000mm
起落版方式	全自动液压起落版
纠边系统	光电纠边系统1 pc（东登）
收放卷上料卸料方式	采用气涨轴装夹料
张力系统	自动张力系统 2pcs（上海海泰）
收放卷纸筒内径	76mm
压印力	机械控制
行墨	自动循环,单隔膜泵
干燥方式	电加热烘干
干燥功率	14kw
大/小烘干风机	1.5kw / 2 pcs； 75w / 6 sets
主马达	3.7kw，台湾（台湾台邦）
总功率	18kw
机械尺寸	5.2m × 2m × 2.6m

胶（柔）版印刷机配置单：

一：控制部分：

- 1.计米器可根据要求设定印刷数量，到数停机
- 2.断料自动停机
- 3.主马达为减速电机

4.恒张力自动控制统

二：放卷与收卷：

1.单放卷与单收卷

2.承印材料采用气涨轴装夹

3.放卷采用材料自动修正系统

4.磁粉制动器

5.磁粉离合器

三：印刷部分：

1.低速满载启动,加减速机器运行稳定,噪音低

2.铝导向辊采用日本半封闭轴承,并氧化处理,表面硬度高,做动平衡,静平衡处理

3.采用特制齿轮转动,印刷尺寸更准确,印刷规格为每齿6.35mm

4.采用单面刮墨,油墨泵供墨

5.承印辊采用德国进口钢材,并经过特殊加工工艺,电镀特级保护层—铬,厚0.1mm

6.陶瓷网纹辊快速更换系统

7.液压起落版，停机自动起版后自动运墨，开机报警启动自动落版印刷

8.印刷质量好

9.印刷色彩艳丽

操作是更加容易和更加方便的，记计数器是更加准确的，并且寿命也是更长的

四：烘干部分：

1.设有加热吹风系统,烘干温度采用集中控制

2.冷风定型装置

3.配1.5kw离心风机2个

4.配0.75w离心风机6个

五：装配

接触器	正泰	10 pcs
断路器	正泰	3pcs 100a

		3pcs 63a
		1pcs 15a
计数器	正泰	1 pcs
旋钮开关	施耐德	9 pcs
急停开关	施耐德	2 pcs
小型继电器	正泰	3 pcs
变频器	日本安川/台达	1pcs
按钮开关	施耐德	1pc
温控仪	施耐德	3pcs
电热偶	温州	3pcs
提示灯	施耐德	10pcs
自动张力	上海海泰	2pcs
主电机	台湾	1pc
纠偏	东登	1pcs

六：随机配件：

01	内六角扳手	1set
02	十字螺丝刀	1pc
03	一字螺丝刀	1pc
04	多种螺丝	15pc
05	剪刀	1pc

另外赠送：

版辊一套周长400mm,工具箱一套（1-10字螺丝刀各一把、油枪、内六角扳手：一套、电器开关：两个、接触器：一个、使用说明书：一份、变频器说明书：一份）

浙江省瑞安市天晟包装机械有限公司 网站：www.zjtybj.cn 手机：18867757722
qq/1409229510

本产品的加工定制是是，适用材质是薄膜，适用对象是塑料软包装，印刷颜色是八色，产品类型是全新，型号是TS-800，品牌是天晟，收卷直径是600（mm），套印精度±是0.5（mm），印版直径是300（mm），印刷速度是80（m/min），最大印刷宽度是800（mm），干燥方式是电热，干燥用电是20，收放卷方式是双工位，最高切换速度是30，张力控制方式是自动，规格是齐全