

HART475手操器

产品名称	HART475手操器
公司名称	江苏金湖神威仪表科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:SW 型号:HART475
公司地址	江苏淮安市金湖经济开发区环城西路269号
联系电话	051786900090 18015180990

产品详情

神威仪表：<http://www.china-swyb.com/index.html>

传真：0517-86900090

电话：0517-86900090

手机：18015180990

HART475手操器概述：

HART475手操器

是手操器的新标准，他是根据罗斯蒙特275hart通讯器和罗斯蒙特375Hart通讯器20多年的应用经验和用户的进一步需求而开发的新一代通讯器。

继HART475手操器

的成功应用，德图仪表又推出了新型的HART475现场通讯器，它即支持HART通讯协议，也支持基金会现场总线通讯协议，并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使罗斯蒙特475手操器成为新的标准。

目前超过200家设备

供应商提供超过600种HART和FF现场总线

设备协议，HART475手操器

支持艾默生的PlantWeb工厂管控网技术，并且结合了17年来为HART用户提供对其仪表和阀门进行组态和维护所需的现场经验。罗斯蒙特475手操器强大的现场总线分支诊断功能是基于艾默生世界范围内数千台现场总线设备的广泛经验而获得的。

HART475手操器特点：

通用性：HART475手操器支持所有HART®和FOUNDATION fieldbus设备。另外，为您今后的发展留有充足的空间用户可就地升级：用户可以从Internet上下载最新版本的HART和FOUNDATION fieldbus相关内容对罗斯蒙特475手操器进行就地升级。

安全：HART475手操器是唯一符合所有本安需求的现场操作器。包括ATEX-compliant，CENELEC，FM，CSA and FISCO。

牢固可靠：这是将他称为‘手操器’的一个原因。一些工作还必须在设备上执行。罗斯蒙特475手操器专为工厂恶劣工况而设计。

与AMS界面相连：HART475手操器能够与AMS设备管理软件界面相连。在设备管理软件和手操器之间进行HART仪表和阀门的组态数据的传输。

HART475手操器技术指标：

微处理器：80MHZ Hitachi 日立SH3

接口：3个4mm香蕉孔

内置内存：32M

红外数据口：最大速率115kbs/s,距离最大30cm

系统卡：1GB或者更高

工作环境：- 10 ~ 50摄氏度

随机存储器：32M

防护：IP51 (正面)

扩展模块：32M

抗震：1m落地至混凝土地面没有问题

重量：大约0.9KG,含电池

湿度：0 ~ 95% (无凝露)

显示：1/4VGA(240*320像素)；彩色8.9cm触摸屏，自动调光显示

储存：-20~55摄氏度（带电池）

-20~60摄氏度（不带电池）

键盘：25个键，4个操作键，12个字母键，4个肩头，4个功能键和开关键

电池：可充电锂离子电池，可使用20个小时，100~240VAC充电

充电器：迷你DIN6芯插座

升级要求：winxp操作系统 光驱 能连接internet网

HART475手操器