

iData 95W-504051手持数据采集终端

产品名称	iData 95W-504051手持数据采集终端
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:152*68*24mm 接口:USB、RS232、充电座接口 系统:Android 4.0
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

iData 95W-504051工业级手持数据采集终端详细参数

系统配置

处理器：双核1 ghz arm cortex-a9处理器

操作系统：android 4.0

内存：4 gb rom + 1gb ram

扩展插槽：mini sd卡（支持32g）

显示屏：3.5英寸retina显示屏，分辨率：（640 x 960像素）

显示屏材质：强化玻璃

触摸屏：工业级电容屏（支持戴手套触摸）

摄像头：500万像素自动对焦带led补光

扫描窗玻璃：corning gorilla 玻璃（康宁玻璃）

键盘：防磨损、内透光工业键盘

主电池：3.7v 4000 mah 锂聚合物电池（可选6000 mah 电池）

音频：内置麦克风

提示：振动提示/led提示/音频提示

震动马达：内置可程序控制震动马达

传感器：内置重力传感器

使用环境

开发工具：android sdk+jdk+eclipse

支持语言：java , c

管理工具：idata service

工作温度：-10 ~ 50

存储温度：-20 ~ 60

湿度：0 ~ 95% (无结露)

跌落规格：多次1.5米落摔水泥混凝土地面

滚落规格：多次从0.5米高处滚落

密封：ip65

静电放电：± 15kv空气放电，± 8kv直接放电

结构参数

尺寸(lxwxd)：152 mm x 68 mm x 24 mm

重量：255克 (含电池)

通讯传输

无线语音通信：3g：wcdma 850/2100mhz；2g：gsm 850/900/1800/1900mhz

无线广域网络：gprs/edge/wcdma

无线局域网：wi-fi 802.11b/g/n

蓝牙：bluetooth 4.0+le

gps：gps导航芯片

输入/输出接口

usb 接口：1 个(micro usb 接口)

充电座接口：1个(dc接口)

rs232接口：1个

一维激光扫描器

光学分辨率 4 mil

扫描景深：3.81 cm - 60.98 cm

扫描角度：47° ± 3°

扫描速度：每秒102次 ± 12次(双向)

一维线性成像器

识读模式：ccd

读识度 4 mil

读码速度：可达300次/秒

二维区域成像器

光学分辨率 3 mil

扫描角度：全向

扫描速度：每秒300次

红外通讯模块

内置红外通讯模块：双发射管结构，可达5米的抄表距离；支持dl/t645协议，支持国内外主流表计厂家通讯协议；

接口：初始速率1200bps，支持速率1200，2400，4800，9600bps等

RFID 射频读写

频率：13.56 mhz

读取距离：50mm 以内

通讯协议：iso14443a(b)/15693

外围设备及配件

配件：电池，电源适配器，usb同步/充电电缆，手绳

可选配件：单槽usb通信充电座，4槽电池充电器